

2212 : Calibreur 16-63 mm

Les + produit :

5 modèles pour calibrer un maximum de marques de tubes.

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.

Plusieurs diamètres par produit pour calibrer les dimensions les plus utilisées.

Description

Deux fonctions incontournables pour sertir le tube multicouche :

1- Recalibrer le tube après l'opération de coupe.

2- Ebavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord.

Produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.

Poignée plastique pratique.

221280 - 221281 (Ø 40 - 50 - 63 mm) : facilité d'utilisation et rapidité grâce à son cliquet intégré.



Références

Ref	kg	Ø ext. x Epaisseur mm
221276	0,260	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221277	0,260	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221278	0,260	16x2.25 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221280	0,450	40X3,5 - 50X4 - 63X4,5

Ref	kg	Ø ext. x Epaisseur mm
221281	0,450	40X4 - 50X4,5 - 63X6

