

BARRE DE CONNEXION UNIVERSELLE, LAITON, 7 CONNEXIONS

CATALOG NUMBER

CB7X16



Les barres de mise à la terre/neutre nVent ERIFLEX sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données. Cette barre de connexion universelle peut être utilisée pour la distribution de courant de 450 A à la norme CEI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Raccordements faciles à l'aide d'une clé hexagonale

La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion

Pour utilisation avec des barres omnibus en cuivre perforées ou taraudées

Le taux de remplissage élevé permet des connexions de sortie avec ou sans borne

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 553150

Material: Laiton

Max Current Rating: 450A

Number of Tunnel Connections: 7

Conductor Size, IEC: Torsadé (7) 1,5 - 16 mm²

Ferrule Conductor Size, IEC: (7) 1,5 - 16 mm²

Conductor Size, UL: (7) #10 - #6 Solid;(7) #8 - #4 Stranded

Depth (D): 12,5mm

Height (H): 31 mm

Width (W): 68 mm

A: 9 mm


B: 4 mm

Torque (TQ): 3,5 N·m

Unit Weight: 0,08 kg

Taille du filetage TS	C
M5	18 mm
M6	17.5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER