409724 - Eurosar droit avec coude mâle, thermostatisable, métal-métal

Fiche Technique 2025/03/20

Le robinet manuel Eurosar Comap permet de régler le débit d'eau. Il peut se monter sur tous types de radiateurs. Il est proposé en 2 versions : en simple ou double réglage.

Régulation et isolement

Les robinets manuels 408-409 double réglage ont un débit qui se règle grâce à la clé Comap 135. Le robinet double réglage permet d'avoir une fonction d'équilibrage supplémentaire par limitation du clapet.

Ces 2 versions sont thermostatisables, c'est-à-dire convertibles en robinet thermostatique sans vidange de l'installation (non applicable au modèle 1").

Comme tous les robinets et corps Comap, Eurosar est fabriqué en France par l'usine Comap d'Abbeville, dans la Somme, et est garanti 10 ans.

Avantages

- Excellente performance.
- Volant non montant.
- Aucun risque de fuite grâce à sa double étanchéité.
- Garantie de 10 ans.
- Fabrication française.
- Gain de temps et d'argent.
- Évolutif (thermostatisable) : idéal pour la rénovation.
- Maintenance facile.

Caractéristiques techniques

- Le robinet manuel Eurosar de Comap est adapté aux applications suivantes : chauffage.
- Carré du volant : 7 mm.

Description	Eurosar droit avec coude mâle, thermostatisable, métal-métal
Code	409724
EAN	03430650055131
Modèle	Robinet à double réglage Eurosar
Connexion radiateur ["]	1/2"
Connexion tube	M22
Kvs (m^3/h)	1,25
Forme	Droit

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc

409724 - Eurosar droit avec coude mâle, thermostatisable, métal-métal

Fiche Technique 2025/03/20

Classification données générales

Groupe Etim	Radiator valves and fittings
Classe Etim	Robinet de radiateur
Nom du produit	409ECB RM EUROSAR double R dt 1/2 coudé M22
Marque	COMAP
type produit	Double regulation standard Kv
Code	409724
EAN	03430650055131

Classification caractéristiques

Matériaux du boîtier	Laiton
Matière du boîtier	Laiton
Traitement de la surface	Nickelé
Raccord de radiateur de taille	1/2" (15)
Avec la queue incurvée	Non
avec des extrémités de compression	Non
Réglable à l'avance	Non
Adapté au système à un tuyau	Non
Adapté pour le système à deux tuyaux	Oui
Thermostatique préparé	Non
Sens d'écoulement opposée	Non
Couleur du bouton	Blanc
Avec protection contre la poussière	Non
Valeur Kv	0.06 - 1.25
Valeur Kvs	1.25
Contrôle automatique du débit	Non
Longueur de construction du raccourcie	Non
Longueur de travail du terminal 1	78 Millimetre
Longueur du terminal 2	53 Millimetre
Longueur de travail du terminal 2	44 Millimetre
Pressure independent	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Réglage du débit
Certificate Valves RUS

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com/fr

24 Aalberts hydronic flow control (Flamco / Comap). Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos proc