



Un produit de la gamme

JANOtherm[®]

Gaine sanitaire en Polyéthylène, couleur Ivoire, pour la protection des tubes PER eau chaude ou eau froide en dalles béton, planchers ou chapes.

L'incorporation de fourreaux dans les dalles doit se faire selon les **DTU 21** (NF P 18-201 : exécution des ouvrages en béton) et **DTU 13.3** (NF P 11-213 : dallages-conception, calcul et exécution)

Caractéristiques dimensionnelles:

Code	DN	Ø Ext. (mm)	Palette
14140	40	40 +0,0 / +0,8	1500 m
14141	50	50 +0,0 / +1,0	900 m

Caractéristiques techniques:

- Conforme à la norme **NF EN 61386-22**
- Température minimum d'installation et d'utilisation permanente: **-5°C**
- Température maximum d'installation et d'utilisation permanente: **+90°C** et jusqu'à 100 °C en utilisation temporaire.
- Rayon de courbure: minimum 6 fois le diamètre extérieur du tube.

Conditionnement:

- Couronnes de 50 mètres, sans manchon et sans tire-fil.
- Sur palette.

Seul un fourreau vide de 750N peut être noyé dans le béton (selon CPT 2808_V2 - 2011 du CSTB)

