

Optone.H

Unique.



Aldes présente **Optone.H**

Digne successeur de VANTONE.H, le volet de désenfumage OPTONE.H combine design et innovations techniques pour répondre aux attentes de tous les intervenants du marché du désenfumage des bâtiments d'habitation.

Unique.



● **CADRE ALUMINIUM
anodisé naturel**

● **ENJOLIVEUR
DE PROTECTION
esthétique et électrique**

● **NOYAU AMOVIBLE
avec système de
fixation invisible**

Optone.H

Unique.

●
FIXATION
DU NOYAU
INVISIBLE

●
BORNIER DE
RACCORDEMENT
ÉLECTRIQUE

●
DÉCLENCHEUR
AUTO-RÉARMABLE
d'une seule main

●
ENJOLIVEUR
DE PROTECTION
articulé
sur charnières



Un design unique



- Profil de cadre aluminium plus fin.



- Système de fixation de la grille invisible.




- Derrière les ailettes, l'enjoliveur protège et habille le volet.

Une technologie unique




- Conçu pour optimiser le passage d'air.



- Enjoliveur sur charnières pour faciliter l'accès au bornier.



- Ailettes réversibles :
 - Bas pour VB
 - Haut pour VH.



- Éclisses dans les angles pour plus de rigidité.



- Joints intégrés au profil de cadre.

Une performance unique



- Homologué selon la nouvelle norme EN 1366-10.



- 2 joints d'étanchéité :
 - contre le mur,
 - contre la lame du volet.



- Le cadre du volet fusionne avec la grille.



- Aucun équipement électrique accessible.

Une praticité unique



- Idéal pour les Hauteur Sous Plafond > 2m45



- Réarmement d'une seule main.



- Installation rapide dans son contre-cadre.



- Raccordement électrique simplifié par le passage de câble et le capot.

Description

Optone.H est qualifié coupe-feu 1h selon la nouvelle norme européenne NF-EN 1366-10.
Volet 1 vantail avec grille esthétique incluant un noyau amovible fixé par système invisible,
déclenchement par émission de courant à 24 volts (VDS 24), sans contact de signalisation,
Passage d'air de 20 dm².

La gamme **Optone.H**

| Désignation | code |
|--|----------|
| Optone.H + grille 1/1V-VDS24 -400x650 | 11044000 |
| Contre-cadre Optone.H - 400x650 | 11044001 |

Cette dimension permet une installation dans les conduits habituels de 20 dm² de 400x500 mm.



Un service Unique

- Une seule dimension : 400 x 650 mm.
- Un seul volet pour VB et VH.
- En stock central.
- Conditionnement en carton individuel.
- Une fiche d'installation cotée à disposition.

Caractéristiques techniques

Encombrement

| Dimensions OPTONE.H | L (mm) | H (mm) |
|---|--------|--------|
| Réservation avec contre cadre (sans scellement) | 400 | 650 |
| Cotes Hors tout du volet (avec sa grille) | 442 | 692 |
| Profondeur volet ouvert | 430 | |

Les domaines d'application

Le volet de désenfumage Optone.H est exclusivement réservé au désenfumage des couloirs des bâtiments d'habitation de 3^e famille B et +.



L'offre Désenfumage Habitat

Pour en savoir plus sur l'offre désenfumage habitat, retrouvez "Le Guide du Désenfumage Habitat".



VC 100 857 - FCS Lyon 9566 506 828