

Testeur d'installation B22 (x 10)



Caractéristiques

Code fournisseur article : 624

Normes

- ✓ EN 61184
- ✓ IP 20, IK 3

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

**267.00**
(en g eq. CO₂)Consommation d'eau ¹**0.97**
(en L.)Consommation d'énergie ²**0.85**
(en kWh)Épuisement des ressources ³**2.45E-3**
(en g eq. Sb)¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Accepte toutes les ampoules de type B22.

■ Détails techniques

Bornes à entrées directes.

Tension assignée (V) : 250~.

Courant maximal (A) : 2 (pour utilisation en tension < 50 V).

Puissance maximale de l'ampoule (W) : 100 (pour utilisation en 250 V~).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 17
Longueur (cm) : 5
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 0,08
Poids brut (kg) : 0,082



3 700420 392583

■ Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 17
Longueur (cm) : 37
Profondeur (cm) : 24
Poids net (kg) : 1,6
Poids brut (kg) : 1,64



3 700420 386360