

Douille de chantier B22 (x 10)



Caractéristiques

Code fournisseur article : 624

Normes

- ✓ EN 61184
- ✓ IP 20, IK 3

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

**267.00**
(en g eq. CO₂)Consommation d'eau ¹**0.97**
(en L.)Consommation d'énergie ²**0.85**
(en kWh)Épuisement des ressources ³**2.45E-3**
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments
* Données issues de l'analyse cycle de vie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Accepte toutes les ampoules de type B22.

■ Détails techniques

Bornes à entrées directes.

Tension assignée (V) : 250~.

Courant maximal (A) : 2 (pour utilisation en tension < 50 V).

Puissance maximale de l'ampoule (W) : 100 (pour utilisation en 250 V~).

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 5
Poids net (kg) : 0,248
Poids brut (kg) : 0,254



3 788428 392576

■ Surconditionnement 1



x 20

Carton

Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 43,5
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 4,96
Poids brut (kg) : 5,08



3 788428 386353