

Collier d'installation PA 6.6 tête simple 180 x 9 mm noir (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : **180**
Largeur (mm) : **9**
Épaisseur (mm) : **2.05**
Ø minimum de serrage (mm) : **15**
Résistance à la traction (N) : **360**
Type de tête : **Simple**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Avantages

- Tenue aux agents chimiques : insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 V2.
Reprise d'humidité (%) : 2.5 (50 % H.R.).
Température d'installation (°C) : 0 à +60.
Température de fonctionnement (°C) : -40 à +85.
Couleur : noir.

■ Application(s)

Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,8
Longueur (cm) : 33
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 0,336
Poids brut (kg) : 0,356



3 700420 313007

■ Surconditionnement 1



x 55

Carton

Hauteur (cm) : 37,9
Longueur (cm) : 37,9
Profondeur (cm) : 41
Poids net (kg) : 18,5
Poids brut (kg) : 20



3 700420 393016

■ Surconditionnement 2



x 660

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 222
Poids brut (kg) : 252,5



3 700882 186270