

Collier d'installation PA 6.6 tête double 260 x 9 mm noir (x 100)



Caractéristiques

Longueur (mm) : **260**
Largeur (mm) : **9**
Épaisseur (mm) : **2.05**
Ø minimum de serrage (mm) : **25**
Résistance à la traction (N) : **550**
Type de tête : **Double**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Avantages

- Tenue aux agents chimiques : insensibilité aux huiles moteurs, graisses, produits pétroliers.
- Sans halogène.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 V2.
Reprise d'humidité (%) : 2.5 (50 % H.R.).
Température d'installation (°C) : 0 à +60.
Température de fonctionnement (°C) : -40 à +85.
Couleur : noir.

■ Application(s)

Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 3
Longueur (cm) : 45
Profondeur (cm) : 17
Poids net (kg) : 0,444
Poids brut (kg) : 0,475



3 700420 313814

■ Surconditionnement 1



x 36

Carton

Hauteur (cm) : 37,9
Longueur (cm) : 37,9
Profondeur (cm) : 41
Poids net (kg) : 16
Poids brut (kg) : 17,5



3 700420 393823

■ Surconditionnement 2



x 432

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 210



3 701395 160054