

Kit de connexion SQUALE 6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 4 x 6 mm²

Rapide, étanche, efficace



Caractéristiques

Référence : **BIZ 710 294**

Capacité 1 conducteur (mm²) : **1.5-50**

Capacité 2 conducteurs (mm²) : **1.5-10**

Capacité 3 conducteurs (mm²) : **1.5-10**

Capacité 4 conducteurs (mm²) : **1.5-6**

Dimensions (mm) : **105 x 55**

Code fournisseur article : **650**

Normes

- ✓ EN 50393
- ✓ IP X8 (30 minutes – 0,5 Bar)

Avantages

- Pas de date de péremption.
- Ré-accessible.
- Non toxique.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Tension (kV) : 0.6 à 1.

Température d'installation (°C) : -40 à +50.

Température de fonctionnement (°C) : 90.

Application(s)

Permettent de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger vos connexions.

Livré avec séparateur de câbles et colliers de câblage pour maintien des câbles.

Mode d'utilisation

1. Dénuder et raccorder les câbles.
2. Insérer les séparateurs et centrer les câbles dans le boîtier.
3. Refermer le SQUALE et verrouiller les gaines avec les colliers de câblage.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 11
Longueur (cm) : 12
Profondeur (cm) : 7
Poids net (kg) : 0,14
Poids brut (kg) : 0,14



3 700420 312857

Surconditionnement 1



x 100

Carton

Hauteur (cm) : 44
Longueur (cm) : 50
Profondeur (cm) : 38
Poids net (kg) : 14
Poids brut (kg) : 14,56



3 700420 397144

Surconditionnement 2



x 800

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 116,48
Poids brut (kg) : 147



3 700420 397151