

# TIPO - BALY

ENCASTRÉ DE SOL  
BASCULANT OU FIXE

IRC > 90 | IP67 | IK08 | 850°C | 25 000 H

Corps en fonte d'aluminium et collerette inox 316L.  
Visserie Inox A2.  
Livré avec fût d'encastrement, 1m de câble souple en sortie.

Pour lampes led culot GU10 (non fournie)  
ou  
Avec lampe LED dimmable GU10 **IRC>90** 4.9 W 36° (fournie)  
**(Dimmable sur la phase)**

Résistance du verre : 5 joules IK08.  
Charge max : 500 kg.

## APPLICATION

Mise en valeur d'arbustes, rocailles, éclairage d'allées extérieures ou intérieures.



### Normes




### Garantie

## TIPO (BASCULANT)

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE
4.9 W 36°	3000 K	C905601
	4000 K	C905631

SANS LAMPE	CODE TEINTE
	C905401




Réservation :  
Ø 135 / H.150



## BALY (FIXE)

PUISSANCES	KELVIN	CODE TEINTE
4.9 W 36°	3000 K	C904701
	4000 K	C904731

SANS LAMPE	CODE TEINTE
	C904501



Réservation :  
Ø 100 / H.150



## INSTALLATION SÉCURITÉ

### IMPORTANT

Il est impératif de prévoir un drainage gravier lors de l'installation du spot encastré. Prévoir un encastrement de dimension plus importante que l'appareil. Éviter d'installer l'appareil dans un endroit creux ou susceptible d'être inondé. Attention de ne pas poser des objets sur le verre du spot encastré, comme par exemple : des chaises, banc, coussin etc...

Cubispot décline toutes responsabilités dans le cas où ces recommandations ne sont pas ou partiellement respectées.

