

## Trio Graphite 400lm 2700K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 623524  
EAN: 7021986235241



### Électrique

System wattage: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Luminous flux: 400lm  
Efficacité: 57 lm/W  
Température des couleurs: 2700K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 130°

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 320  
Largeur (mm) W: 180  
Hauteur (mm) H: 320  
Profondeur (D): 102  
Poids (kg) brutto/netto: 1.8 / 1.5

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 190 x 110

