

BOITIERS OPTIBOX AVEC TETINES 960°C



LES + PRODUITS :

Boîtes de dérivation étanches équipées de têtes bi-injectées avec repérage des diamètres de passage. Volume optimisé : têtes bi-injectées, elles n'empiètent plus à l'intérieur du boîtier. Insertion directe des câbles dans le boîtier, sans outil. Étanchéité sur tube IRL.

Packaging écologique : suppression du film plastique et des étiquettes : marquage laser des boîtes et carton imprimé avec pré-découpe pour distribution unitaire

Corps & Couvercle : Polypropylène. Membranes : SEBS

MATIERE :

INDICE DE PROTECTION :

IP55

TEMPERATURE DE TRAVAIL :

-40°C / +100°C

TENUE AU FIL INCANDESCENT :

960°C

RESISTANCE AUX CHOCS :

IK07

COULEUR :

Corps & couvercle : Gris RAL7035 / Noir pour la référence 515425

HALOGENE :

Sans

CERTIFICATION :

Conforme à NF EN 60670-1 / NF EN 60670-22 / NF EN 60695-2-11



515109

Bi-injectée,
sans outil de
perçage



515209



515309



515409



515425



515429



→ Insertion directe des câbles
dans le boîtier, sans outil



→ Étanchéité sur tube IRL



→ Patte de fixation utilisable pour
chemin de câbles, filaire ou dalle

Packaging plus écologique

→ Suppression
des étiquettes

→ Marquage
laser des boîtes



Réf. BLM	Désignation	Dimensions intérieures			Couvercle	Nb d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
		Lg.	Larg.	Haut.				
515699	Grappe vis bouchons OPTIBOX	Perçage Ø 8			-	-	50	40 000
515 109	Boîtier Mini OPTIBOX 90x40x36	80	40	32	Clipsable	10 latérales	50	3000
515 209	Boîtier OPTIBOX D.70x42	Ø 70			Clipsable	4 latérales	50	2700
515 309	Boîtier OPTIBOX 80x80x42	80	80	42	Clipsable	7 latérales	50	1800
515 409	Boîtier OPTIBOX 100x100x52	100	100	52	Clipsable	7 latérales 2 arrières	50	900
515 425	Boîtier OPTIBOX Noir 100x100x52	100	100	52	1/4 de tour	7 latérales 2 arrières	50	900
515 429	Boîtier OPTIBOX 100x100x52	100	100	52	1/4 de tour	7 latérales 2 arrières	50	900

Cotes en mm

