

VEGAPULS 67

4 ... 20 mA/HART - deux fils

Capteur radar pour la mesure continue de niveau de solides en vrac



Domaine d'application

Le VEGAPULS 67 est un capteur radar pour la mesure de niveau continue des solides en vrac dans des conditions de process simples. Il convient à l'utilisation dans les petits silos et cuves. Le VEGAPULS 67 offre de nombreuses possibilités de montage simples et est donc une solution économique. Le système d'antennes encapsulé garantit un fonctionnement continu sans entretien même en présence d'encrassements importants.

Vos avantages

- Fonctionnement sans maintenance grâce à un procédé de mesure sans contact
- Haute disponibilité du système grâce au fonctionnement sans usure et sans entretien
- Mesure fiable insensible à la vapeur, à la poussière et au bruit

Fonction

Des impulsions micro-ondes très courtes sont diffusées sur le produit à mesurer, réfléchies par la surface du produit et réceptionnées par le système d'antennes. Le temps de propagation entre l'émission et la réception des signaux est proportionnel au niveau dans la cuve. Un procédé de dilatation du temps permet d'effectuer une mesure sûre et précise des temps de parcours très courts des signaux.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure jusqu'à	15 m (49.21 ft)
Erreur de mesure	±2 mm
Raccord process	Étrier de montage, brides tournantes à partir de DN 80, 3"
Pression process	-1 ... +2 bar/-100 ... +200 kPa (-14.5 ... +29.0 psig)
Température process	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Température ambiante, de transport et de stockage	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tension de service	9,6 ... 36 V DC
Qualification SIL	En option jusqu'à SIL2

Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont en PVDF ou PP. Le joint de process est en PFM. Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "*configurator*" sur www.vega.com et "*VEGA Tools*".

Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en version à chambre unique ou à deux chambres dans les matériaux plastique, acier inox ou aluminium. Ils sont disponibles en indices de protection jusqu'à IP 68 (1 bar).

Versions électroniques

Les appareils sont livrables en différentes versions électroniques. En sus de 4 ... 20 mA/HART deux fils ou quatre fils, des versions numériques avec Profibus PA, Foundation Fieldbus et protocole Modbus sont aussi possibles. Une autre version HART est disponible avec accumulateur intégré.

Électroniques supplémentaires


Pour les appareils avec boîtier à deux chambres, des électroniques supplémentaires comme un module de radiotransmission ou un pack d'accumulateurs sont disponibles.

Agréments

Les appareils sont appropriés à une utilisation en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC. Ils possèdent, en outre, divers agréments maritimes comme GL, LRS ou ABS. Vous trouverez des informations détaillées sur www.vega.com/downloads et "*Agréments*".

Réglage et configuration

Le réglage de l'appareil est effectué à l'aide du module d'affichage et de réglage utilisable en option PLICSCOM ou au moyen d'un PC doté du logiciel de réglage PACTware et du DTM correspondant. Pour les réglages, vous pouvez également utiliser un communicateur HART et des programmes comme AMS™ ou PDM spécifiques aux fabricants.



Information

Des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA sont disponibles sous www.vega.com. Dans la zone de téléchargements sur www.vega.com/downloads, vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des notices de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO. Vous y trouverez également des fichiers GSD et EDD pour systèmes Profibus PA et des fichiers DD et CFF pour les systèmes Foundation Fieldbus.


Sélection des appareils

Le "Finder" sur www.vega.com/finder et "VEGA Tools" vous permettent de sélectionner le principe de mesure adapté à votre application. Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareil dans le "Configurator" sur www.vega.com/configurator et "VEGA Tools".

Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur notre site web www.vega.com.


Raccordement électrique



Compartiment électronique et de raccordement boîtier à chambre unique

- 1 Alimentation de tension/sortie signal
- 2 Pour module de réglage et d'affichage ou adaptateur d'interfaces
- 3 Pour unité de réglage et d'affichage externe
- 4 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble

Dimensions



Encombrement VEGAPULS 67

- 1 Étrier de montage
- 2 Bride d'adaptation