

Boîtier MULTIMAT point de centre NO AIR BBC

Normalisation :	Conforme à la norme EN 60670-1:2005 Certification NF N° 653951, N° 595943, N° 599450 Dédié RE2020
Désignation produit :	Boîtier MULTIMAT NO AIR
Matière :	Corps en polypropylène, membranes en élastomère.
Tenue au fil incandescent :	 850°C
Installation :	Ø de perçage 67, montage dans des parois de 10 à 23 mm
Couleur :	Corps : bleu / Membranes : blanches
Les + produit :	Boîtes d'encastrement multimatériaux équipés de griffes métalliques assurant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton cellulaire, carreau de plâtre) et creux (briques, parpaings). Cloison sèche (plaque de plâtre). 10 Kg sans reprise arrière / 25 Kg avec reprise arrière. Accrochage pour luminaires uniquement.



Référence BLM	Désignation	Poids / Unitaire	Conditionnement Carton	Cond. Palette
680510	Pt Ctre DCL MULTIMAT No Air D.67 prof.50	0,030	50	1000
680527	Pt Ctre DCL MULTIMAT No Air D.67 prof.50 + FD E27	0,060	50	900
689527	PDC DCL MULTIMAT No Air D.67 p.50+FD E27+Griper	0,087	50	400

Cotes en mm