


La solution à tous vos besoins de câblage d'armoires et de coffrets :

► d'automatisme

► de contrôle de commandes

► de distribution de petite puissance


- ✓ Couleur gris RAL 7030
- ✓ Pas 12,5 mm
- ✓ Fente 6 mm
- ✓ Lamelle 6,5 mm
- ✓ Longueur standard : 2 m



- ✓ Pellicule de gomme souple sur les lamelles
- ✓ Socle perforé aux normes DIN 43659 et EN 50085-2-3
- ✓ Couvercle avec liserés pour alignement des étiquettes
- ✓ Bases des lamelles et du socle prédécoupées
- ✓ Conforme EN 50085-1, EN 50085-2-3, UL, CSA, Bureau Veritas



+ DE PROTECTION




► Protection pour les fils et les mains du câbleur

Pellicule de gomme jaune sur les lamelles. Prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle.



► Protection électrique

Hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis). Composants de fixation nylon pour une isolation de classe II.



► Protection de l'environnement

Récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, et ainsi de réutiliser les chutes.



+ DE RIGIDITÉ

Rigidité garantie par :

- Les dimensions du profilé
- L'épaisseur de la matière
- La hauteur de la semelle

Pas de déformation à la fixation

+ D'INGÉNÉRIOSITÉ



Précis et rapide : pince SX25, pour une coupe parfaite des socles (jusqu'à la largeur 80) et couvercles (jusqu'à la largeur 100) en 1 seule fois. Prédécoupe des lamelles pour faciliter les raccordements en té. Socle adapté à tous les modes de fixations.



+ DE PRATICITÉ



Fixation sur porte performante. Nouvelle accroche couvercle :



► Montage et démontage facilité

► Forte tenue à l'arrachement



Repérage : des liserés assure l'alignement des étiquettes au plus près des appareillages