



TUBE332 / TUBE50 / TUBE68

Pots d'encastrement

INSTALLATION

Volume SDB	N/A
Matériaux	Aluminium anodisé
Poids	142g

UTILISER AVEC

TUBE332	À utiliser avec GL019, GL019LG, GL019SQ, GL019 Opaque, GL019 très basse luminance et GL100
TUBE50	À utiliser avec GL016, GL016FAB, GL016RGBW, GL016SQ, GL016 Opaque, GL021, GL022
TUBE68	À utiliser avec GL040, GL040 très basse luminance, GL040CARGB, GL041, GL050, GL050RGBW, GL051, GL050, GL090, GL090RGBW, GL063, GL064, GL200

RÉFÉRENCES

Références	Description	Attributs
TUBE332	Pots d'encastrement	Petit
TUBE50	Pots d'encastrement	Moyen
TUBE68	Pots d'encastrement	Grand



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

À utiliser dans le béton comme coffrage

À utiliser dans des dalles afin de retenir la terre / le sable

