



PLR35015

Alimentation 350mA

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP40
Dimmable	Non
Puissance nominale	N/A
Source lumineuse prévue	LED

INSTALLATION

Double isolation	Oui
Volume SDB	Hors volume
Courant d'appel	12,8A 0,6ms
Efficacité	>70%
Matériaux	Plastique
Poids	40g
TBTS	Oui
Classe	2

ACCESSOIRES

Aucun accessoire disponible avec ce produit

RÉFÉRENCES

Références	Description
PLR35015	Alimentation 350mA

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	Courant d'entrée (mA)	Entrée (V)	Courant de sortie (mA)	Sortie (V)	Facteur de puissance
N/A	0,07A	220-240V AC	350mA	3-23V	0,6



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

GARANTIE

1 an

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Compatible avec la gamme d'éclairage paysager de Collingwood

IP40

Courant de sortie de 350mA

Compatible volume 0

Ø53mm



19mm