

Fiche technique

Boîtier de sol complet UDHOME9, 2 prises NF doubles,
acier inox
Réf. 7427316



Boîtier de sol carré complet pour une utilisation dans des planchers creux et des chapes nettoyés à sec. Boîtier de montage avec ouvertures d'insertion prédécoupées pour tubes (M25). Partie supérieure réglable à l'aide de 4 supports de nivellement sur le rebord supérieur du revêtement de sol.

Évidement de 15 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable. La profondeur d'encastrement minimale est de 95 mm, la plage de réglage + 30 mm.

3 supports universels UT4 45 4 pour le montage direct d'appareillages Modul 45 sont fournis à la livraison. Dont un module équipé de deux prises de courant NF doubles en couleur blanc pur.

Les surfaces visibles du revêtement de sol sont en : acier inoxydable, matériau 1.4301.





A2 acier inoxydable 1.4301

Données de base

N° d'article	7427316
Type	UDHOME9 2V UT N
Désignation 1	Boîtier de sol complet panier MT
Désignation 2	inclus 4PCNF+8 emplacements vide
Matériau	Acier inoxydable, matériau 1.4301
Matériau : abréviation	A2
Unité de vente minimale	1,00 pc
Poids	520,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques



Longueur	244,00 mm
Largeur	244,00 mm
Dimension h	95,00 mm
Largeur dimensions extérieures	244,00 mm
Largeur cote de montage	250,00 mm
Longueur dimensions extérieures	244,00 mm
Longueur cote de montage	250,00 mm
Épaisseur du revêtement de sol	15,00 mm
Hauteur de chape	95-110 mm
hauteur du plancher	95-125 mm
Plage de réglage	95,00 - 125,00 mm