



NT 70/3 Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 70/3 Tc est maniable et simple d'utilisation. Grâce à sa grande cuve basculante, cet aspirateur professionnel a une grande capacité de stockage des déchets.

1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

2 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique –à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.



NT 70/3 Tc

■ Poignée de transport

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Référence | 1.667-273.0 | |
| Code EAN | 4039784725416 | |
| Débit d'air | l/s | 3 x 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Capacité de la cuve | l | 70 |
| Puissance absorbée max. | W | 3600 |
| Diamètre nominal standard | | DN 40 |
| Longueur câble | m | 10 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 79 |
| Matériau de la cuve | | PVC |
| Nombre de moteurs | | 3 |
| Fréquence | Hz | 50-60 |
| Tension | V | 220-240 |
| Poids | kg | 27,6 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 510 x 645 x 990 |

Équipement

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Flexible d'aspiration | m | 4 | Roulette avec frein | ■ |
| Tube d'aspiration | pièce(s) / m | 2 x 0,5 / Métal | | |
| Suceur eau et poussières | mm | 400 | | |
| Suceur fentes | | ■ | | |
| Filtre cartouche | | ■ | | |
| Tuyau de vidange | | ■ | | |
| Châssis basculant | | ■ | | |
| Coude | | ■ | | |
| Filtre cartouche | | Papier | | |
| Guidon | | ■ | | |
| Indice de protection | | II | | |

■ Standard.



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|-------------|------------------|----------|---------|------|--|---|
| Filtre cartouche papier | | | | | | | | | |
| Filtre à cartouche | 1 | 6.907-038.0 | 1 pièce(s) | | | | | 1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M. | ■ |
| Suceurs sol | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.889-117.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 400 mm | | | ■ |
| SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40 | 3 | 6.903-018.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 370 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| Buse de sol neutre DN40 | 4 | 6.906-383.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 450 mm | | Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0). | □ |
| Buse de sol neutre DN35 | 5 | 6.906-384.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 370 mm | | 35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). | □ |
| Suceurs fentes | | | | | | | | | |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40 | 6 | 6.903-033.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 290 mm | | | 40 mm 290 mm. Plastique. | ■ |
| SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35 | 7 | 6.900-385.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 210 mm | | | 44 mm 300 mm. Plastique. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35 | 8 | 6.900-922.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 500 mm | | | 35 mm 500 mm. Métal. | □ |
| SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40 | 9 | 6.905-817.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 400 mm | | | 40 mm 400 mm Métal. | □ |
| Tubes d'aspiration métal | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration DN 40 | 10 | 6.900-275.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,55 m | | | 40 mm. Métallisé, chromé. | ■ |
| TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35 | 11 | 6.900-514.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Métallisé, chromé | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 | 12 | 4.440-678.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Avec coudes, C DN 40. | ■ |
| Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40 | 13 | 4.440-784.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 16 m | | | C DN 40, 16 m, avec raccordement par baionnette et manchon droit. | □ |
| Filtre gros déchets | | | | | | | | | |
| Filtres mousses | 14 | 2.889-083.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche. | □ |
| Filtre à membrane / Filtre tissu | | | | | | | | | |
| Filtre à membrane | 15 | 6.904-282.0 | 1 pièce(s) | | | | | Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H. | □ |
| Filtre papier (2 couches) | | | | | | | | | |
| Filtre en papier 5St. | 16 | 6.904-285.0 | 5 pièce(s) | | | | | Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable. | □ |
| Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière | | | | | | | | | |
| Sac en plastique pour une élimination sans poussières | 17 | 6.900-698.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités. | □ |
| Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides | | | | | | | | | |
| Sacs filtrants pour l'eau (x5) | 18 | 6.904-252.0 | 5 pièce(s) | | | | | 5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable. | □ |
| Coudes acier inox | | | | | | | | | |
| Coude, acier inoxydable DN 35 | 19 | 6.903-141.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Acier inoxydable. | □ |
| Coude DN 40, acier inoxydable | 20 | 6.902-079.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Acier inoxydable. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Coudes synthétique | | | | | | | | | |
| Coude plastique DN 35 | 21 | 5.031-718.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique avec système à clips C-35. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 5.031-939.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Coude plastique DN 40 | 23 | 5.032-427.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Coudes métal | | | | | | | | | |
| Coude métallisé, DN 35 | 24 | 6.900-519.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | 35 mm. Métal, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Coude métallisé, DN 40 | 25 | 6.900-276.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | 40 mm. Métal, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Buses pour nettoyage de voitures | | | | | | | | | |
| SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40 | 26 | 6.900-952.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 90 mm | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs voirie | | | | | | | | | |
| Suceur voirie | 27 | 4.130-432.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | 644 mm | | Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs caoutchouc, biseauté 45° | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm | 28 | 6.902-104.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 220 mm | | | 35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm | 29 | 6.902-105.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 220 mm | | | 40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs tubes | | | | | | | | | |
| SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35 | 30 | 6.903-035.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Plastique, diamètre de tube 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| SUCEUR TUYAUX D200MM DN35 | 31 | 6.903-036.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Synthétique, diamètre tube 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Suceur-pinceau | | | | | | | | | |
| Pinceau d'aspiration DN35 | 32 | 6.903-862.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 70 mm | | 70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants | <input type="checkbox"/> |
| Pinceau d'aspiration DN32 | 33 | 6.903-887.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | 70 mm | | 70 mm. Pinceau plastique, pivotant. | <input type="checkbox"/> |
| Tubes d'aspiration, acier inoxydable | | | | | | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 40 | 34 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | <input type="checkbox"/> |
| | 35 | 6.906-531.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 1 m | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35 | 36 | 6.902-154.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 0,5 m | | | Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. | <input type="checkbox"/> |
| Kits de réparation | | | | | | | | | |
| Kit de réparation, C 40 | 37 | 2.639-873.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). | <input type="checkbox"/> |
| Kit de réparation, DN 61 | 38 | 2.862-038.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | Kit de réparation du flexible d'aspiration. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m | 39 | 6.906-279.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, 4 m, C 40 | 40 | 6.906-321.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 6.906-546.0 | 1 pièce(s) | 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips | <input type="checkbox"/> |
| Flexible aspiration (système à clips) | 42 | 6.906-635.0 | 1 pièce(s) | 40 | 16 m | | | Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur | 43 | 6.906-877.0 | 1 pièce(s) | 40 | 10 m | | | Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles d'aspiration complets | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m | 44 | 4.440-264.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m | 45 | 4.440-467.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 10 m | | | | |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



| | | Référence | Quantité | Diamètre nominal | Longueur | Largeur | Prix | Descriptif | |
|---|----|-------------|------------|------------------|----------|---------|------|--|--------------------------|
| Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures | 46 | 4.440-613.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él. | 47 | 4.440-616.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | 4 m | | | Électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m | 48 | 4.440-263.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Plastique. | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 4.440-303.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m | 50 | 4.440-463.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Plastique. 10m. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m | 51 | 4.440-466.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | 10 m. Électroconducteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures | 52 | 4.440-612.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 10 m | | | Résistance aux hydrocarbures. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de raccordement | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur | 53 | 6.902-077.0 | 1 pièce(s) | DN 32 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur | 54 | 6.900-286.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur | 55 | 6.902-078.0 | 1 pièce(s) | DN 61 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Rallonges de flexibles (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m | 56 | 6.906-344.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Flexible d'extension, C 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| CS 40 Me | 57 | 2.863-026.0 | 1 pièce(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit adaptateur en Y | | | | | | | | | |
| Kit d'adaptation, raccord en Y | 58 | 2.637-217.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Élément répartiteur, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur | | | | | | | | | |
| Manchon de raccordement C-DN 35 | 59 | 5.407-112.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon de raccordement C-DN 40 | 60 | 5.407-109.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| | 61 | 5.407-111.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur. | <input type="checkbox"/> |
| Elargisseurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Unité d'extension DN 40 - DN 61 | 62 | 5.453-019.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 61, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Manchons de réduction | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur C-40 mm | 63 | 5.407-108.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Manchon C40 / C35 | 64 | 5.407-113.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteurs (tube -> suceur) | | | | | | | | | |
| Manchon réducteur 40 mm | 65 | 6.902-017.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | De DN 40 à DN 35, plastique. | <input type="checkbox"/> |
| Réducteur de DN 35 à DN 32. | 66 | 6.902-072.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | De DN 35 à 32, métallisé. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/3 TC 1.667-273.0



| | | Référence | Longueur | Couleur | Quantité | Prix | Descriptif | |
|-------------------|---|-------------|----------|---------|------------|------|------------|--------------------------|
| Divers | | | | | | | | |
| Câble de rallonge | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 pièce(s) | | 20 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.