

HWE 860

Le générateur d'eau chaude HWE 860 est un chauffe-eau électrique à montage mural.



Référence

3.070-030.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784817128
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Débit d'eau	l/h	min. 700 - max. 1300
Puissance de raccordement	kW	24
Puissance de chauffe	kW	24
Fusible	A	50
Température d'admission	°C	jusqu'à 80
Débit d'alimentation min.	l/h	min. 700
Température de service	°C	max. 85
Capacité du brûleur, chambre de préchauffage	l	19
Poids (avec accessoires)	kg	42
Dimensions (L x l x H)	mm	700 x 610 x 720

Unité autonome complète avec armoire de commande et matériel de raccordement.

- Se connecte facilement à un nettoyeur haute pression.
- Comprend le réglage de la température et le fonctionnement manuel/automatique.
- Comprend des dispositifs de sécurité et un adoucissement du liquide.

Générateur d'eau chaude électrique de 24 kW

- Pour un fonctionnement sans échappement à l'intérieur.
- Pour une utilisation partout où les flammes nues ou les gaz d'échappement ne sont pas autorisés.

Température de travail élevée grâce à la puissance calorifique de 24 kW

- Température de l'eau jusqu'à 85 °C dans le grand réservoir de stockage intégré (55 l).
- Jusqu'à 50 °C en utilisation continue à 700 l/h (à une température d'entrée de 20 °C).
- Peut être utilisé comme réservoir de stockage ou comme chauffe-eau (fonctionnement continu).

ACCESSOIRES POUR HWE 860
3.070-030.0



		Référence	Descriptif	
MONTAGE DES APPAREILS				
Kit additionnel commutation raccord d'as	1	2.209-805.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Lot de pièces de rechange joints TR	2	2.880-001.0		☐
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Minuterie -24V WT	3	6.631-415.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.