

Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 50 mm



Caractéristiques

Nombre de postes : 2

Profondeur (mm) : 50

Ø (mm) : 67

Entraxe (mm) : 71

Code fournisseur article : 624

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1

☑ IP 40

Avantages

- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


208.00
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
192.40
(en L.)
Consommation d'énergie ²
2.23
(en kWh)
Épuisement des ressources ³
1.73E-5
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.

Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.

Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.

Vis à pas rapide pour un montage instantané.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 5

Longueur (cm) : 14

Profondeur (cm) : 6,7

Poids net (kg) : 0,064

Poids brut (kg) : 0,064



3 788428 333197

■ Surconditionnement 1



x 5

Film

Hauteur (cm) : 25

Longueur (cm) : 14

Profondeur (cm) : 6,7

Poids net (kg) : 0,32

Poids brut (kg) : 0,32



3 788428 342649

■ Surconditionnement 2



x 50

Carton

Hauteur (cm) : 27

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 3,2

Poids brut (kg) : 3,9



3 788428 343264