

Boîte triple d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm (x 5)



Caractéristiques

Nombre de postes : **3**
 Profondeur (mm) : **40**
 Ø (mm) : **67**
 Entraxe (mm) : **71**
 Code fournisseur article : **624**

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1
 ☑ IP 40

Avantages

- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



636.00
 (en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

4.97
 (en L.)

Consommation d'énergie ²

4.31
 (en kWh)

Épuisement des ressources ³

2.51E-5
 (en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments
 * Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.
 Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.
 Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.
 Vis à pas rapide pour un montage instantané.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 25
 Longueur (cm) : 22
 Profondeur (cm) : 7
 Poids net (kg) : 0,425
 Poids brut (kg) : 0,432



■ Surconditionnement 1



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 22
 Longueur (cm) : 44
 Profondeur (cm) : 35,4
 Poids net (kg) : 4,25
 Poids brut (kg) : 4,96



■ Surconditionnement 2



x 250

Palette

Hauteur (cm) : 126
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids brut (kg) : 137

