

Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm



Caractéristiques

Référence : **BIZ 500 240**Nombre de postes : **2**Profondeur (mm) : **40**Ø (mm) : **67**Entraxe (mm) : **71**Code fournisseur article : **624**

Matériaux

☑ Plaque de plâtre

Normes

☑ NF EN 60670-1

☑ IP 40

Avantages

- Montage horizontal/vertical.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


190.29
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
160.04
(en L.)
Consommation d'énergie ²
1.94
(en kWh)
Epuisement des ressources ³
1.54E-5
(en g eq. Sb)
¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Tenue au fil incandescent 850 °C.

Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.

Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.

Vis à pas rapide pour un montage instantané.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



■ Attention sans packaging

Hauteur (cm) : 4

Longueur (cm) : 14

Profondeur (cm) : 6,7

Poids net (kg) : 0,056

Poids brut (kg) : 0,056



3 700420 333180

■ Surconditionnement 1



x 5

■ Film

Hauteur (cm) : 20

Longueur (cm) : 14

Profondeur (cm) : 6,7

Poids net (kg) : 0,28

Poids brut (kg) : 0,28



3 700420 342632

■ Surconditionnement 2



x 50

■ Carton

Hauteur (cm) : 22

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 2,8

Poids brut (kg) : 3,5



3 700420 343257