

Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

Gel mono-composant déjà prêt à l'emploi et injectable !



Caractéristiques

Volume net (ml) : 280

Normes

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68 (30 min – 0,5 Bar)

Avantages

- Prêt à l'emploi, pas d'attente.
- Non toxique.
- Auto-agglomérant.
- Pas de date de péremption.
- Adapté aux environnements chlorés et salins.
- Facilement ré-accessible, même après une longue période.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Gel mono-composant isolant aux caractéristiques diélectriques et thermiques élevées en cartouche injectable et prêt à l'emploi. Pratique et passe-partout, le produit est déjà polymérisé et ne nécessite donc aucun mélange.

■ Détails techniques

Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 20.
 Résistivité de volume (Ω/cm) : > 2.10^{15} .
 Tension (kV) : 1.
 Température d'utilisation (°C) : -60 à +200.
 Profondeur maximale d'immersion (m) : 5.
 Stabilisé UV : Oui.
 Stabilisé moisissure : Oui.
 Degré de protection : IP68 dans un boîtier IP55.

■ Application(s)

Étanchéité et isolation de connexions électriques en intérieur ou extérieur, dans des environnements humides ou immergés. Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation difficiles d'accès, vous pourrez très simplement injecter le BIZ'GEL EXPRESS quelle que soit la position de votre boîte de dérivation ou système de connexion. La solution idéale à l'étanchéité de toutes les boîtes de dérivation sur vos chantiers !

■ Mode d'utilisation

1. Produit prêt à l'emploi, pas besoin de mélange.
2. Utilisez un pistolet pour cartouche (comme le BIZ 710320) afin d'injecter le produit dans le boîtier.

ACCESSOIRES



Pistolet pour cartouches et mousse intumescence

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 6,4
Profondeur (cm) : 6,4
Poids net (kg) : 0,375
Poids brut (kg) : 0,375



Surconditionnement 1



x 24

Carton

Hauteur (cm) : 26
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 40
Poids net (kg) : 9
Poids brut (kg) : 9,5



Surconditionnement 2



x 576

Palette

Hauteur (cm) : 105
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 228
Poids brut (kg) : 258

