

SPTR4

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

| SPTR4 | | |
|-------------------|----|--------|
| Code | | 287306 |
| Sorties | | 4 |
| Perte de passage | | |
| RC 5-40MHz | dB | 7 |
| TV 47-862MHz | dB | 8 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 8 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 9.5 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 10 |
| Isolation sorties | | |
| RC 5-40MHz | dB | 20 |
| TV 47-862MHz | dB | 20 |
| SAT 950-1750MHz | dB | 20 |
| SAT 1750-2150MHz | dB | 18 |
| SAT 2150-2400MHz | dB | 18 |

| Dimensions et conditionnement | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| Pièces | | 10 |
| Code EAN | | 8016978094837 |
| Code EAN | | 8016978094844 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 156 x 128 x 65 |
| Dimensions du produit | mm | 77 x 58 x 25 |
| Poids carton | kg | 0.098 |
| Poids net | kg | 1.017 |
| Poids | kg | 1.017 |