



Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de communication, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, cULus Listed, EAC (Eurasien)
Domaine d'application:	Standard
Données techniques	
Données électriques	
But de UINT1:	Alimentation du module
Source de la tension interne:	via l'appareil de base
Type de tension de UINT1:	DC
Tol. de UINT. au module:	-2 %/+2 %
Interface Ethernet	
Adresse IP Ethernet:	169.254.60.1
Type connect. interf. ETHERNET:	RJ45
Vit. de transmission Ethernet:	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Interface CANopen	
Nombre d'interfaces Ethernet:	2
Interface bus de terrain	
Interface du bus de terrain:	Modbus/TCP
Type de bus de terrain:	Esclave
Raccordement du bus de terrain:	RJ45
Iso. galv. du bus de terrain:	oui

Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0 - 60 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61131-2
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 61131-2
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Séparation potentielle	
Séparation potentiel 1 entre:	Bus de terrain et module
Type séparation du potentiel 1:	Isolement fonctionnel
Données mécaniques	
Position de montage:	Horizontal sur support profilé
Dimensions du rail DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Matériau du boîtier partie inf:	PC
Matériau du boîtier façade:	PC
Matériau du boîtier partie sup:	PC
Dimensions hauteur:	101.4 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	111 mm
Poids net:	80 g
Poids brut:	90 g
Environnement	

Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242208
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024

Accessoires optionnels

380401

RJ45 Connector



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

