



TYA670D

## Passerelle KNX/EIB-DALI

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

|                  |     |
|------------------|-----|
| Serveur web      | Oui |
| Nombre de canaux | 1   |

#### Tension

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Tension de service         | 240 - 240 V |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V   |

#### Connectivité

|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Exécution interface de système/média-gateway de système bus | Interface système d'éclairage/DALI |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|

#### Réglages

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Modes de configuration supportés | ETS |
|----------------------------------|-----|

#### Puissance

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Puissance consommée VA | 0,15 VA |
|------------------------|---------|

#### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP30 |
|---------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 45 °C |
|------------------------|-----------|

#### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

#### Dimensions

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Largeur                       | 72 mm |
| Profondeur                    | 70 mm |
| Largeur en unités de division | 4     |

#### Textes

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tension              | Comme maître DALI et alimentation en tension pour appareils DALI |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                                |