





ACCESSOIRES MÉTALLIQUES GUIDE DE CHOIX

À chaque gouttière ses accessoires. Nicoll propose une large gamme d'accessoires pour s'adapter à chaque

système de gouttières.

	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	RÉGLAGE DE PENTE	COMPATIBILITÉ CROCHETS PVC	VISSERIE	PERFORMANCE	PAGES
Hampes	HCC25 HCL25 HCL50	- Permet la pose des gouttières sur la charpente ou sur les chevrons. - Disponible en 235 mm, 335 mm et 615 mm	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++	p.63
Hampe Ovation°	HCC25VO	- Permet la pose des gouttières Ovation* sur la charpente ou sur les chevrons.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 28, 29 et 38	Oui livrée dans le carton par 50	++	p.48 et p.50
Hampe chantournée	HCH25	Idéal en rénovation - Permet la pose des gouttières sur le côté de la charpente ou des che- vrons, sans déposer le 1 ^{er} rang de tuile.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++	p.63
Étrier galvanisé "type crocodile"	EOALI	- Fixation sur plaque ondulée sur laquelle les tuiles seront posées.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	+++ Permet de compenser des différences d'épaisseur pouvant aller de 3 à 38 mm	p.63
Étrier galvanisé pour plaque ondulée sous tuile	EOGCT	- Fixation sur plaque ondulée sous tuile.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++	p.63
Étrier galvanisé pour plaque ondulée	EO70G	- Fixation sur le sommet de la couverture ondulée, le canal d'écoulement reste ainsi parfaitement dégagé.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++ à +++ renforcée avec l'utilisation d'une cale KEO permettant une meilleure répartition de la force sur l'élément de couverture.	p.63
Étrier galvanisé pour tuile	СТ	Marché de pose différée de la gouttière - Fixation sur le sommet de la tuile, le canal d'écoulement reste ainsi parfaitement dégagé.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33, 38 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++ à +++ renforcée avec l'utilisation d'une cale KEO permettant une meilleure répartition de la force sur la tuile.	p.63
Étrier galvanisé Ovation° pour tuile	СТО	Marché de pose différée de la gouttière - Fixation sur le sommet de la tuile, le canal d'écoulement reste ainsi parfaitement dégagé.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 28, 29 et 38	Oui livrée dans le carton par 50	+++	p.48 et p.50
Crochet génoise	CG	Marché de pose différée de la gouttière - Compensation du débord de tuile : jusqu'à 15cm - Esthétique du profilé de gouttière et pose sécurisée.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 29, 30, 33 et 70	Oui livrée dans le carton par 50	++++ La qualité du remplissage de la génoise doit être assez consisitant pour supporter une fixation.	p.63
Crochet génoise Ovation° et Vodalis°	CGO	Marché de pose différée de la gouttière - Compensation du débord de tuile : jusqu'à 15 cm - Esthétique du profilé de gouttière et pose sécurisée.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 28, 29 et 38	Oui livrée dans le carton par 50	La qualité du remplissage de la génoise doit être assez consisitant pour supporter une fixation.	p.48 et p.50
Crochet pointe	CP	- Se fixe directement dans la maçonnerie.	Oui (Jusqu'à 6 cm)	Crochets gouttières de 25, 28, 29, 30, 33 et 38	Oui livrée dans le carton par 50	+	p.63
Crochets neige	CN25F CN33F	- Permet le renforcement du profilé de gouttière de 25 et de 33.	Non	Profilé de gouttières de 25 et 33	Non	+	p.63

Nota: sauf LG16



QUELLES FIXATIONS POUR LES CROCHETS DE GOUTTIÈRES ? Charpente traditionnelle (sans habillage du débord de toit) Couverture plate Couverture métallique Couverture tuiles canales