

MCPP 12500

T13B44 23446

Transformateur monophasé d'isolement avec coffret 12500 VA

Description	Transformateur monophasé d'isolement avec coffret
Puissance	12500 VA
Tension Primaire	230 V
Tension Secondaire	230 V
Spécificité(s)	Écran électrostatique
Protection	IP21-IK08
Norme(s)	EN 60076
Fréquence	50-60 Hz
Courant d'appel	Inférieur ou égal à 12 In
Échauffements	H (IEC 60085)
T° ambiante max.	35°C
Pertes à vide	105 W
Pertes en charge	600 W
Chute de tension	4,6%
UCC	5,2%
Rendement	94,7%
Protections primaires recommandées	230V: Fus. aM (x1) / Disj. D (x1)=63A
Protections secondaires recommandées	230V: Fus. gG (x1) / Disj. C (x1)=63A
Dimensions (A x B x H)	580 x 370 x 600 mm
Fixations (a x b x Ø)	235 x 340 mm / Ø 11 x 22 mm
Poids	69 kg
Options possibles de fabrication à préciser	Écran électrostatique, sondes de température (PTC, PT100, Bilame), double primaire, tropicalisation.
Options possibles de protection à préciser	Protections montées câblées (primaire et secondaire), silent blocs, galets de roulement, couleur du coffret.
Options possibles de conception à préciser	Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques.



