

# Spécifications



## Eaton 109797

Eaton Moeller® series DILMP Contacteur de puissance, tétrapolaire, avec bobine à courant alternatif, AC-1: 32 A, 1 contact à fermeture, 230 V 50, 240 V 60 Hz, bornes à vis

### Spécifications générales

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Eaton Moeller® series DILMP contacteur tétrapolaire
-----------------------	---

<b>NUMÉRO DE CATALOGUE</b>	109797
----------------------------	--------

<b>CODE DE MODÈLE</b>	DILMP32-10(230V50HZ,240V60HZ)
-----------------------	-------------------------------

<b>EAN</b>	4015081093694
------------	---------------

<b>LONGUEUR DU PRODUIT</b>	97 mm
----------------------------	-------

<b>HAUTEUR DU PRODUIT</b>	85 mm
---------------------------	-------

<b>LARGEUR DU PRODUIT</b>	58 mm
---------------------------	-------

<b>POIDS DU PRODUIT</b>	0.49 kg
-------------------------	---------

<b>CERTIFICATIONS</b>	CSA CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX UL IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
-----------------------	--

<b>NOTES DE CATALOGUE</b>	Contacts conformes à la norme EN 50012
---------------------------	--



Powering Business Worldwide

## Features & Functions

**NOMBRE DE PÔLES** 4 pôles

**NOMBRE DE PÔLES** 4 pôles

**NOMBRE DE PÔLES** 4 pôles

## General information

<b>APPLICATION</b>	Contacteurs pour consommateurs électriques 4 pôles
<b>RACCORDEMENT</b>	Bornes à vis
<b>LONGÉVITÉ MÉCANIQUE</b>	10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC) 10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
<b>FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT</b>	5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CC) 5000 manœuvres mécaniques/h (fonctionnement CA)
<b>CATÉGORIE DE SURTENSION</b>	III
<b>DEGRÉ DE POLLUTION</b>	3
<b>CATÉGORIE DE PRODUIT</b>	Contacteurs de puissance
<b>PROTECTION</b>	Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
<b>TENSION ASSIGNÉE DE TENUE AUX CHOCS (UIMP)</b>	8 000 V AC
<b>COURANT RÉSIDUEL</b>	1 mA (avec d'activation de A1-A2 par circuit électronique avec signal «0»)
<b>RÉSISTANCE PAR PÔLE</b>	2.7 mΩ
<b>TYPE</b>	Petit contacteur non-inverseur pleine tension
<b>UTILISÉ AVEC</b>	DILM32-XHI( C), DILA-XHI(V)( C)
<b>CATÉGORIE D'UTILISATION</b>	AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistance AC-3 : Moteurs à cage : démarrage, arrêt en cours de fonctionnement
<b>TYPE DE TENSION</b>	AC

## Ambient conditions, mechanical

<b>RÉSISTANCE AUX CHOCS</b>	7 g, Contact auxiliaire F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoidal 10 ms 10 g, Contact principal F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoidal 10 ms 5 g, Contact auxiliaire O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoidal 10 ms
-----------------------------	---

## Electro magnetic compatibility

<b>IMMUNITÉ AUX INTERFÉRENCES</b>	Conformité à la norme EN 60947-1
-----------------------------------	----------------------------------

## Climatic environmental conditions

<b>ALTITUDE</b>	2000 m max.
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT - MIN.</b>	-25 °C
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT - MAX.</b>	60 °C
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT (LIEU CLOS) - MIN.</b>	-25 °C
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT (LIEU CLOS) - MAX.</b>	40 °C
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE STOCKAGE - MIN.</b>	-40 °C
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE DE STOCKAGE - MAX.</b>	80 °C
<b>RÉSISTANCE CLIMATIQUE</b>	Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30 Exposition à l'humidité, en continu, selon la norme IEC 60068-2-3

## Terminal capacities

<b>BORNES</b>	Borniers à vis
<b>SECTION RACCORDABLE (FIL FLEXIBLE AVEC EMBOUT)</b>	1 x (0,75 - 16) mm <sup>2</sup> , conducteurs principaux 2 x (0,75 - 10) mm <sup>2</sup> , conducteurs principaux 1 x (0,75 - 2,5) mm <sup>2</sup> , Câblage de commande 2 x (0,75 - 2,5) mm <sup>2</sup> , câblage de commande
<b>SECTION RACCORDABLE (MONOBRIN)</b>	1 x (0,75 - 4) mm <sup>2</sup> , Câblage de commande 2 x (0,75 - 2,5) mm <sup>2</sup> , câblage de commande 2 x (0,75 - 10) mm <sup>2</sup> , conducteurs principaux 1 x (0,75 - 16) mm <sup>2</sup> , conducteurs principaux
<b>SECTION RACCORDABLE (AWG MONOBRIN/MULTIBRIN)</b>	18 - 6, conducteurs principaux 18 - 14, câblage de

	commande
<b>SECTION RACCORDABLE (MULTIBRIN)</b>	1 x 16 mm <sup>2</sup> , conducteurs principaux
<b>LONGUEUR À DÉNUDER (CÂBLE PRINCIPAL)</b>	10 mm
<b>LONGUEUR À DÉNUDER (CÂBLAGE DE COMMANDE)</b>	10 mm
<b>TAILLE DE VIS</b>	M5, Borne à vis, conducteurs principaux M3.5, Borne à vis, Câblage de commande
<b>TAILLE DE TOURNEVIS</b>	0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard 2, Borne à vis, Tournevis Pozidriv
<b>COUPLE DE SERRAGE</b>	3 Nm, Bornes à vis, conducteurs principaux 1,2 Nm, bornes à vis, câblage de commande

## Electrical rating

<b>POUVOIR DE COUPURE ASSIGNÉ À 220/230 V</b>	180 A
<b>POUVOIR DE COUPURE ASSIGNÉ À 380/400 V</b>	180 A
<b>POUVOIR DE COUPURE ASSIGNÉ À 500 V</b>	180 A
<b>POUVOIR DE COUPURE ASSIGNÉ À 660/690 V</b>	120 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (IE) AC-1, 380 V, 400 V, 415 V</b>	32 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (IE) AC-3, 220 V, 230 V, 240 V</b>	18 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (IE) AC-3, 380 V, 400 V, 415 V</b>	18 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (LE) AC-3, 440 V</b>	18 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI CA-3, 500 V</b>	18 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (IE) AC-3, 660 V, 690 V</b>	12 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (LE) DC-1, 60 V</b>	32 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI (LE) DC-1, 110 V</b>	32 A
<b>COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI IE DC-1, 220 V</b>	32 A
<b>POUVOIR ASSIGNÉ DE FERMETURE JUSQU'À 690 V (CPS PHI À IEC/EN 60947)</b>	238 A
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 220/230 V, 50 HZ</b>	12 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 240 V, 50 HZ</b>	13 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 380/400 V, 50 HZ</b>	20 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 415 V, 50 HZ</b>	22 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 440 V, 50 HZ</b>	23 kW

## Short-circuit rating

<b>COURANT NOMINAL DE COURT-CIRCUIT (CARAC. NOMINALES DE BASE)</b>	125 A, Disjoncteur max., SCCR (UL/CSA) 5 kA, courant de court-circuit (UL/CSA) 125 A, Fusible max., SCCR (UL/CSA)
<b>COURANT NOMINAL EN COURT-CIRCUIT (DÉFAUT ÉLEVÉ À 480 V)</b>	125/70 A, Classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA) 10/65 kA, CB, CCCN (UL/CSA) 10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) 50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA)
<b>COURANT NOMINAL EN COURT-CIRCUIT (DÉFAUT ÉLEVÉ À 600 V)</b>	10/100 kA, fusible, CCCN (UL/CSA) 125/100 A, classe J, fusible max., CCCN (UL/CSA) 50/32 A, disjoncteur max., CCCN (UL/CSA) 10/22 kA, CB, CCCN (UL/CSA)
<b>CARAC NOMINALES PROTEC CONTRE COURTS-CIRCUITS (COORDINATION TYPE 1) 400 V</b>	63 A gG/gL
<b>PROTECTION NOM. CONTRE COURT-CIRCUIT (COORDINATION TYPE 1) 690 V MULTILIGNE</b>	50 A gG/gL
<b>CARAC NOMINALES PROTEC CONTRE COURTS-CIRCUITS (COORDINATION TYPE 2) 400 V</b>	35 A gG/gL
<b>CARAC NOMINALES PROTEC CONTRE COURTS-CIRCUITS (COORDINATION TYPE 2) 690 V</b>	35 A gG/gL

<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 500 V, 50 HZ</b>	26 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-1, 690 V, 50 HZ</b>	35 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-3, 240 V, 50 HZ</b>	5.5 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI EN AC-3, 380/400 V, 50 HZ</b>	7.5 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-3, 415 V, 50 HZ</b>	10 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-3, 440 V, 50 HZ</b>	10.5 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-3, 500 V, 50 HZ</b>	12 kW
<b>PUISSANCE ASSIGNÉE D'EMPLOI AC-3, 690 V, 50 HZ</b>	11 kW
<b>TENSION NOMINALE (UE) EN AC - MAX.</b>	690 V
<b>TENSION ASSIGNÉE D'ISOLEMENT (UI)</b>	690 V

### Conventional thermal current I<sub>th</sub>

<b>COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL ITH (UNIPOLAIRE, FERMÉ)</b>	76 A
<b>COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL ITH (TRIPOLAIRE, FERMÉ)</b>	27 A
<b>COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL ITH À 55 °C (TRIPOLAIRE, OUVERT)</b>	29 A
<b>COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL ITH À 60 °C (TRIPOLAIRE, OUVERT)</b>	28 A
<b>COURANT THERMIQUE CONVENTIONNEL ITH DES CONTACTS PRINCIPAUX (UNIPOLAIRE, OUVERT)</b>	84 A

### Switching capacity

<b>PUISSANCE D'INTERRUPTION (CONTACTS PRINCIPAUX, UTILISATION GÉN.)</b>	40 A, puissance assignée moteur maximale (UL/CSA)
<b>PUISSANCE D'INTERRUPTION (CONTACTS AUXILIAIRES, UTILISATION GÉNÉRALE)</b>	10 A, 600 V AC, (UL/CSA) 1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
<b>PUISSANCE D'INTERRUPTION (CONTACTS AUXILIAIRES, CYCLE PILOTE)</b>	P300, avec bobine à courant continu (UL/CSA) A600, avec bobine AC (UL/CSA)

## Magnet system

**TENSION D'OUVERTURE** Avec bobine CA : 0,6 - 0,4 x  
UC, bobine CA

**FACTEUR DE MARCHÉ** 100 %

**TENSION D'APPEL** 0,8 - 1,1 V AC x U<sub>c</sub>  
0,85 - 1,1 V AC/DC x U<sub>s</sub>

**CONSOMMATION** 7.5 kW

**CONSOMMATION  
D'APPEL, 50 HZ** 50 VA, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>

**CONSOMMATION  
D'APPEL, 60 HZ** 40 W, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>, à 60 Hz  
50 VA, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>

**CONSOMMATION DE  
MAINTIEN, 50 HZ** 2,1 W, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>

**CONSOMMATION DE  
MAINTIEN, 60 HZ** 2,1 W, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>  
8 VA, Bobine à double  
fréquence à froid et 1,0 x  
U<sub>s</sub>, à 60 Hz

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN AC,  
50 HZ - MIN.** 230 V

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN AC,  
50 HZ - MAX.** 230 V

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN AC,  
60 HZ - MIN.** 240 V

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN AC,  
60 HZ - MAX.** 240 V

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN DC -  
MIN.** 0 V

**TENSION NOMINALE  
D'ALIMENTATION DE  
COMMANDE (US) EN DC -  
MAX.** 0 V

**TEMPS DE  
COMMUTATION (AV AC,  
CONTACTS À  
FERMETURE, TEMPS DE** 16 ms

## Motor rating

**PUISSANCE ASSIGNÉE DU  
MOTEUR À 115/120 V,  
60 HZ, MONOPHASÉE** 2 HP

**PUISSANCE ASSIGNÉ DU  
MOTEUR À 200/208 V,  
60 HZ, TRIPHASÉE** 7.5 HP

**PUISSANCE ASSIGNÉE DU  
MOTEUR À 230/240 V,  
60 HZ, MONOPHASÉE** 5 HP

**PUISSANCE MOTEUR  
ASSIGNÉE DE 230/240 V,  
60 HZ, TRIPHASÉE** 10 HP

**PUISSANCE MOTEUR  
ATTRIBUÉE DE 460/480 V,  
60 HZ, TRIPHASÉE** 15 HP

**PUISSANCE MOTEUR  
ASSIGNÉE DE 575/600 V,  
60 HZ, TRIPHASÉE** 20 HP

FERMETURE) MIN.

TEMPS DE  
COMMUTATION (AV AC,  
CONTACTS À  
FERMETURE, TEMPS DE  
FERMETURE) MAX. 22 ms

TEMPS DE  
COMMUTATION (AVEC  
AC, CONTACTS À  
FERMETURE, TEMPS  
D'OUVERTURE) MIN. 8 ms

TEMPS DE  
COMMUTATION (AVEC  
AC, CONTACTS À  
FERMETURE, TEMPS  
D'OUVERTURE) MAX. 14 ms

TENSION DE LA BOBINE 230 à 240 VAC, 50/60 Hz

## Communication

CONNEXION AU  
MODULE SMARTWIRE-DT Non<

## Safety

### SÉCURITÉ DE L'ISOLATION

440 V AC, Entre la bobine  
et les contacts, conforme à  
la norme EN 61140  
440 V CA, entre les  
contacts, conforme norme  
EN 61140

## Contacts

NOMBRE DE CONTACTS 1 F

NOMBRE DE CONTACTS  
(NORMALEMENT  
OUVERTS) 1

NOMBRE DE CONTACTS  
AUXILIAIRES  
(NORMALEMENT  
FERMÉS) 0

NOMBRE DE CONTACTS  
AUXILIAIRES  
(NORMALEMENT  
OUVERTS) 1

NOMBRE DE CONTACTS  
(À OUVERTURE) EN TANT  
QUE CONTACTS  
PRINCIPAUX 0

## Special purpose ratings

CARAC NOMINALES  
D'USAGE SPÉCIAL DES  
LAMPES À DÉCHARGE  
ÉLECTRIQUE À BALLAST 40 A (480 V 60 Hz triphasé,  
277 V 60 Hz monophasé)  
40 A (600 V 60 Hz triphasé,  
347 V 60 Hz monophasé)

CARAC NOMINALES  
D'USAGE SPÉCIAL DES  
CARAC NOMINALES  
D'USAGE DÉFINI 25 A, FLA 480 V 60 Hz  
triphasé, 100 000 cycles  
(norme UL 1995, UL/CSA)  
150 A, LRA 480 V 60 Hz  
triphasé, 100 000 cycles  
(norme UL 1995, UL/CSA)

CARAC NOMINALES  
D'APPLICATION SPÉCIALE  
DE COMMANDE  
D'ASCENSEUR 5 HP, 240 V 60 Hz 3-ph,  
(UL/CSA)  
15,2 A, 240 V 60 Hz 3-ph,  
(UL/CSA)

	<p>14 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p> <p>15 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p> <p>3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p> <p>10 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p> <p>11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p> <p>17 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)</p>
<p><b>CARAC NOMINALES D'USAGE SPÉ. DE COMM. DE RÉFRIGÉRATION (CSA SEUL)</b></p>	<p>40 A, courant à pleine charge 480 V 60 Hz triphase, (CSA)</p> <p>180 A, Courant rotors bloqués 600 V 60 Hz triphase, (CSA)</p> <p>30 A, courant à pleine charge 600V 60 Hz triphase, (CSA)</p> <p>240 A, courant rotors bloqués 480 V 60 Hz triphase, (CSA)</p>
<p><b>CARAC. NOMINALES D'USAGE SPÉCIAL DU CHAUFFAGE D'AIR DE RÉSISTANCE</b></p>	<p>40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)</p> <p>40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)</p>
<p><b>CARAC NOMINALES D'USAGE SPÉCIAL DES LAMPES À INCANDESCENCE AU TUNGSTÈNE</b></p>	<p>40 A, 480 V 60 Hz 3 phases, 277 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)</p> <p>40 A, 600 V 60 Hz 3 phases, 347 V 60 Hz monophasé, (UL/CSA)</p>

## Design verification

**DISSIPATION THERMIQUE DU MATÉRIEL, PVID EN FONCTION DU COURANT** 6.6 W

**CAPACITÉ DE DISSIPATION THERMIQUE PDISS** 0 W

**DISSIPATION THERMIQUE PAR PÔLE, EN FONCTION DU COURANT PVID** 2.2 W

**COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI POUR LA DISSIPATION THERMIQUE INDIQUÉE (IN)** 32 A

**DISSIPATION THERMIQUE STATIQUE, INDÉPENDANTE DU COURANT PVS** 2.1 W

**10.2.2 RÉSISTANCE À LA CORROSION** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.2.3.1 VÉRIFICATION RÉSISTANCE STABILITÉ THERMIQUE DES BOÎTIERS** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.2.3.2 VÉRIFICATION RÉSISTANCE MATIÈRES ISOLANTES CHALEUR NORMALE** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.2.3.3 RÉSIST. MAT. ISOL. À CHALEUR EXCEP. SUITE À EFFETS ÉLEC. INTERNES** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.2.4 RÉSISTANCE AUX UV** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.2.5 LEVAGE** Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

**10.2.6 ESSAI DE CHOC** Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

**10.2.7 INSCRIPTIONS** Les exigences de la norme produit sont respectées.

**10.3 DEGRÉ DE PROTECTION DES ASSEMBLAGES** Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

**10.4 DISTANCES D'ISOLEMENT ET LIGNES** Les exigences de la norme produit sont respectées.

## Ressources

CARACTÉRISTIQUES [Eaton Specification Sheet - 109797](#)

DECLARATIONS OF CONFORMITY [eaton-4-pole-contactors-declaration-of-conformity-eu250772en.pdf](#)

[eaton-4-pole-contactors-declaration-of-conformity-uk251255en.pdf](#)

ECAD MODEL [ETN.109797.edz](#)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION [IL03407049Z](#)

MCAD MODEL [DA-CS-dil mp32\\_45](#)

[DA-CD-dil mp32\\_45](#)

PEP ECO-PASSPORT [EATO-00016-V01.01-EN](#)

SCHÉMAS [eaton-contactors-characteristic-curve-2110dia-3.eps](#)

<b>DE FUITE</b>	
<b>10.5 PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES</b>	Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
<b>10.6 MONTAGE DE MATÉRIEL</b>	Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
<b>10.7 CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET RACCORDEMENTS INTERNES</b>	Relève de la responsabilité du tableautier.
<b>10.8 RACCORDEMENTS POUR CONDUCTEURS PASSÉS DE L'EXTÉRIEUR</b>	Relève de la responsabilité du tableautier.
<b>10.9.2 TENSION DE TENUE À FRÉQUENCE INDUSTRIELLE</b>	Relève de la responsabilité du tableautier.
<b>10.9.3 TENSION DE TENUE AUX CHOCS</b>	Relève de la responsabilité du tableautier.
<b>10.9.4 TEST DE BOÎTIERS EN MATIÈRE ISOLANTE</b>	Relève de la responsabilité du tableautier.
<b>10.10 ECHAUFFEMENT</b>	Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
<b>10.11 TENUE AUX COURTS-CIRCUITS</b>	Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
<b>10.12 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE</b>	Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
<b>10.13 FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE</b>	Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

---

**NOM DU PROJET:**

**NUMÉRO DU PROJET:**

**PRÉPARÉ PAR:**

**DATE:**

---



**Eaton Corporation plc** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlande  
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
pour connaître les dernières  
informations concernant nos  
produits.

