

Relais de délestage, 250VAC, 1 O, 15-32A, 1PE

Référence **Z-LAR32-O**
 N° de catalogue **248258**

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | |
|---|-----------------|----------|
| Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Relais de délestage (EC001655) | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareil modulaire pour tableau modulaire / Relais de délestage pour tableau modulaire (ecI@ss10.0.1-27-14-23-32 [ACN383011]) | | |
| tension assignée (Ue) | V | 250 |
| courant assigné | A | 15 - 32 |
| courant de fonctionnement | A | 15 - 32 |
| temporisation max. | ms | 0 |
| courant permanent max. | A | 32 |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | | 0 |
| nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | | 1 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | | 0 |
| courant assigné (contacts de commande) | A | 1 |
| tension de commutation max. (contacts de commande) | V | 250 |
| puissance de commutation (contacts de commande) | VA | 7.36 |
| durée de vie électrique (contacts de commande) | c (contacts) | 100000 |
| durée de vie mécanique (contacts de commande) | c (contacts) | 0 |
| fréquence de démarrage électrique max. | c/h | 3600 |
| type de tension | | AC |
| mode de pose | | rail DIN |
| largeur en nombre de modules | | 1 |
| profondeur d'encastrement | mm | 60 |
| indice de protection (IP) | | IP20 |