

FICHE TECHNIQUE - NZM1-XTVDV-60



Door coupling rotary handle, black, lockable on the handle+switch, size 1

Référence NZM1-XTVDV-60
N° de catalogue 271508

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Poignée rotative à commande rompue sur porte
norme / homologation			UL/CSA, IEC
Taille			NZM1
Description			Poignée rotative à commande rompue sur porte pour actionnement du disjoncteur à travers une porte d'armoire fermée
Fonction			Standard, noir/gris
Degré de protection			UL/CSA Type 4X, Type 12 IP66
Verrouillage			Avec verrouillage de la porte modifiable au niveau de la poignée en position I Verrouillable sur la poignée et l'appareil par 3 cadenas max.
Verrouillage de la porte			Ouvrir la porte en position ARRET Déverrouillable de l'extérieur à l'aide d'un tournevis Modifiable en position « MARCHE » non cadénassé Infraudable en position « MARCHE » ou « ARRET » verrouillée
Information de configuration			Plaque d'avertissement et/ou étiquette de repérage à clip ne se combine pas avec la poignée complémentaire NZM...-XDZ sans support d'axe Pour longueur d'axe max. 60 mm Rallonge d'axe supplémentaire nécessaire Complète, avec adaptateur pour commande rotative et pièces d'assemblage
Utilisation avec			NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
verrouillable			double
Remarques			
Possibilité de montage du disjoncteur à 90° à gauche/droite avec position toujours identique de la poignée			

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.

10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Poignée pour disjoncteur (EC000229)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Poignée pour commutateur (ecl@ss13-27-37-04-14 [AKF012019])			
avec blocage du redémarrage			No
Avec clé de verrouillage			No
verrouillage à cadenas			Yes
couleur			noir
adapté à un arrêt d'urgence			No
avec axe			No
adapté à un disjoncteur			Yes
adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact			Yes
degré de protection (NEMA)			4X, 12

Homologations

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E140305
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1437-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12