




Équipement

Appareillage
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Flux lumineux de l'éclairage
Efficacité lumineuse du luminaire
Température de couleur
Indice de rendu des couleurs (IRC)
Tolérance de couleur LED
Dispositif anti-éblouissement
Classe de protection
Mode d'allumage
Tête du luminaire
Protection des sources
Mât/bras articulés
Compensation d'articulation
Poids (net)
Cordon d'alimentation
Fixation

LED
 Classe d'efficacité énergétique A/A+/A++
 transformateur électronique intégré dans la fiche
 100-240 V ; 50-60 Hz
 env. 8 W
 env. 570 lm
 env. 71 lm/W
 blanc chaud, env. 3000 K
 >= 80
 4 SDCM
 Diffuseur à prismes coniques
 II
 commutable
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
 voir dispositif anti-éblouissement
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
 ressort
 env. 1.5 kg
 env. 3,4 m; Fiche secteur
 socle de table (accessoire), pince pour fixation sur table
 (accessoire), fixation murale (accessoire)

Puissances lumineuses

distance: 50 cm
 Em: 769 lx
 Emax: 1178 lx
 Emin: 369 lx



répartition de l'intensité lumineuse

