

Tanto 1100 Graphite 330lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 643540
EAN: 7021986435405



Électrique

System wattage: 10W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Luminous flux: 330lm
Efficacité: 33 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>60
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 120°

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 1100
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 270
Profondeur (D): 130
Poids (kg) brutto/netto: 2.05 / 1.802

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 130



7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 4 0 5