



*Ajouter la taille S, M, L, XL, 2XL ou 3XL

UTILISATION

Equipement de protection complet contre les effets d'un arc électrique.
Ce kit est en conformité avec la directive EPI 89/686/CEE et la NFPA 70E.

COMPOSITION

- Coiffe anti-arc avec écran facial intégré
- Veste et combinaison anti-arc
- Casque électricien (MO-182/1-B)
- Lunettes de sécurité, livrées dans un étui (MO-11000)
- Sac de transport pour l'ensemble (M-87295)

CARACTÉRISTIQUES

- Veste anti arc
 - taux ATPV (*Arc thermal performance value*) de 40 cal / cm² selon EN/IEC 61482-1-1
 - conforme à l'ASTM F1506, NFPA 70E, EN/IEC 61482-2 et à la directive EPI 89/686/CEE
 - matière : Ultra Soft, résistant à l'arc électrique
 - cousue avec du fil Nomex
 - rabat tempête en velcro ignifugé
 - couleur : gris

- **Combinaison anti-arc**
 - taux ATPV (*Arc thermal performance value*) de 40 cal / cm² selon EN/IEC 61482-1-1
 - conforme à l'ASTM F1506, NFPA 70E, EN/IEC 61482-2 et à la directive EPI 89/686/CEE
 - matière : Ultra Soft, résistant à l'arc électrique
 - cousue avec du fil Nomex
 - bretelles robustes intégrées
 - coupe ample pour une meilleure mobilité
 - courroies de velcro ajustables à la taille
 - bavette à l'avant pour une protection supplémentaire
 - soufflets réglables aux revers du pantalon
 - couleur : gris

- **Coiffe avec écran facial intégré anti-arc**
 - Taux ATPV (*Arc thermal performance value*) de 40 cal / cm² selon EN/IEC 61482-1-1
 - conforme à l'ASTM F2178, NFPA 70E, EN/IEC 61482-2 et à la directive EPI 89/686/CEE
 - Tissu : Ultra Soft, résistant à l'arc électrique
 - cousue avec du fil Nomex
 - support à fentes
 - écran : lentille à double couches

- **Casque électricien MO-182/1-B**
 - Calotte en ABS, sans ventilation, ultra légère
 - Tour de tête en polyéthylène basse densité haute pression
 - Calotte déformable en cas de choc, équipée d'une gouttière
 - Taille réglable de 53 à 62 cm et réglage du tour de tête de 5 mm en 5 mm
 - Coiffe textile 4 points réglable par crémaillère
 - Garniture frontale
 - Conforme aux normes suivantes :
 - EN 397 :
Utilisation très basse température : - 30°C
Isolement électrique : 440 V alternatif ; DIN EN 397 1000 V
Protection contre les projections de métaux en fusion (MM)
 - EN 50365 1000 V
 - ANSI Z 89.1 : 2003 Type 1 classe E 20 000 V 

- **Lunettes de sécurité**
 - Protection contre les UV et les projections de particules solides
 - Conformes à l'EN 166 et EN 170
 - Classe optique 1
 - Niveau de résistance à l'impact : F (bille d'acier 6mm à 45m/s)
 - Traitées anti-impact et anti-produits chimiques