

Fiche produit

Caractéristiques

ISM14620P

OptiLine Mini - moulure 3 compartiments

25x60x2100mm - au mètre linéaire



Principales

Gamme de produit	OptiLine
Système d'installation de câblage	Jonction
Type de produit	Mini moulure
Type de goulotte	Mini moulure

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	3 compartiments
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Dimension de la goulotte	25 x 60 mm
Mode de fixation	Trou de fixation pré-perforé 100 mm Câble puissance: vissé
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité par emballage	21 m
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Longueur	2100 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	25 mm

Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	2
Poids de l'emballage (Kg)	1,004 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	210 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	10,34 kg
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	13,6 cm

Longueur de l'emballage 2	213 cm
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	480
Poids de l'emballage 3	268 kg
Hauteur de l'emballage 3	40 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	220 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------