

# M EASY METER et M EASY METER TOUCH

**DVB-T2/C/S2**

**PRIME DIGITAL**

**HD**

**MPEG4**


**Nouvel écran  
4,3" 16:10**




**Egalement disponible en version DVB-T2 et écran tactile**

**Ils vous facilitent la vie !**

**Tous les réglages, mesures et images sur un seul écran**



Spectre Terrestre



Spectre Satellite



Listes des programmes avec LCN et Pid A/V



Constellation DVB-S2 et DVB-T2

- Bande de fréquences: Terrestre : 47 à 880 MHz, Satellite : 930 à 2.150 MHz. (Précision: 3 dB).
- Niveau d'entrée: Terrestre : 10 à 95 dB $\mu$ V, Satellite : 28 à 85 dB $\mu$ V, (120 dB $\mu$ V avec atténuateur externe).
- Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et **MPEG4 H264 HD**.
- Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD): spectre large bande avec **mémorisation des valeurs max.**, span variable et niveau de référence automatique.
- Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
- Toutes commandes de DiSEqC, SCR avec recherche automatique.
- Fonction pointeur satellite
- Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité **BON-MOYEN-MAUVAIS** par **"SMILEY"**.
- Fonction d'aide d'identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
- Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et DATALOGGER (prise automatique de mesure et mémorisation des valeurs).
- Plan de mémoire terrestre: Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite: plus de 2.000 transpondeurs pré-mémorisés sur l'ensemble des satellites.
- Batteries LI-PO : Autonomie 2/3 heures.

	Description	Colisage
M EASY METER	Analyseur professionnel combiné 44 - 2.150 MHz avec image HD	1
M EASY METER/T	Analyseur professionnel combiné 44 - 2.150 MHz avec image HD et <b>écran tactile</b>	1

CABLES, CONNECTIQUE, BLISTERS ET MESURE