

Câblette bobine filin Ø 1.5 mm x 50 m en acier tressé



Caractéristiques

Ø câble (mm) : 1.5

Longueur (m) : 50

Code fournisseur article : 1176

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Câblettes en acier pour la suspension et le supportage.

■ Détails techniques

Câble : acier tressé.

Ame de câble : 7 x 7 brins d'acier.

■ Conseils

Utilisation en position verticale uniquement.

■ Application(s)

Pour la création de boucles filins pour suspensions statiques.

Compatibles avec les verrous BIZ 710 405, BIZ 710 406 et BIZ 710 408.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Verrous à système de déverrouillage intégré compatible avec les câblettes acier Ø 1.5 et 2.5 mm.

Charge acceptée (câblette Ø 1.5 mm) : 35 kg*. Charge acceptée (câblette Ø 2.5 mm) : 70 kg*. * Les résistances données pour les verrous BIZ 710 365 et BIZ 710 366 sont conditionnées à l'utilisation des câblettes BIZ 710 360, BIZ 710 361, BIZ 710 363 et BIZ 710 364.

Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.

Flèches indiquant le sens d'entrée et de sortie du câble permettant de réaliser des boucles de suspension de manière sûre, simple et rapide. Déverrouillage par simple pression. Ajustement rapide de la longueur ou modification de celle-ci une fois l'objet à suspendre mis en place.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Bobine

Hauteur (cm) : 5,5

Longueur (cm) : 11,5

Profondeur (cm) : 11,5

Poids net (kg) : 0,45

Poids brut (kg) : 0,5



3 700420 319061

📦 Surconditionnement 1



x 12

Carton

Hauteur (cm) : 12

Longueur (cm) : 36

Profondeur (cm) : 24

Poids net (kg) : 5,4

Poids brut (kg) : 6



3 700420 392477

📦 Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 90

Longueur (cm) : 110

Profondeur (cm) : 100

Poids net (kg) : 388

Poids brut (kg) : 432



3 700420 386261