



www.janofrance.fr

# JANO'fiss

selon NF EN 61386-22  
Système de conduit Lisse,  
pour applications sanitaires



Diamètre Ext (mm)	Diamètre Int (mm)	Longueur Couronne (m)	Nb. Mètres Palette (m)
20	15,5	100	4800
25	20,0	100	3600
32	26,2	50	1800
40	33,6	50	500

selon Normes Européennes :

- NF EN 61386-1
- NF EN 61386-22

Caractéristiques techniques

Matière : polyoléfines

Couleur :

- Orange, propagateur de la flamme

Résistance :

- A l'écrasement 750 N à 23°C (±2°) déformation maxi 50%
- Aux chocs : 6 J à -5°C

Température :

- Mini d'installation et d'utilisation : -5°C
- Maxi d'installation et d'utilisation : 60°C

Accessoires



bouchon RT2012



manchon



bouchon Janoplus

Livraison sans fil de tirage.

Conditionnement  
En couronnes.

Stockage facilité grâce à un  
conditionnement soigné.

Code de classification selon NF EN 61386-22

1er chiffre Résistance à l'écrasement	2ème chiffre Résistance aux chocs	3ème chiffre Température mini d'utilisation et d'installation	4ème chiffre Température maxi d'utilisation et d'installation
1 très léger 125 N	1 très léger 0,5J	1 +5° C	1 60° C
2 léger 320 N	2 léger 1J	2 -5° C	2 90° C
3 Moyen 750 N	3 Moyen 2J	3 -15° C	3 105° C
4 élevé 1250 N	4 élevé 6J	4 -25° C	4 120° C
5 très élevé 4000 N	5 très élevé 20J	5 -45° C	5 150° C
			6 250° C
			7 400° C

· Cintrage : suivant gabarit

· Etanchéité : IP44 avec manchon

Siège & Usine:  
11 rue d'Altkirch  
F-68580 Seppois-le-bas  
Tel: +33 (0)3 89 08 91 20  
Fax: +33 (0)3 89 07 60 02

EURO-QUALITY SYSTEM



**ELYDAN**  
VOS PROJETS NOUS INSPIRENT