

Borne de connexion CHRISTA'L MINI 5 entrées (x 100)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : 5

Couleur : Bleu

Conditionnement par boîte : 100

Code fournisseur article : 624

Normes

✓ EN 60998-2-2

Avantages



- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique

Consommation d'eau ¹Consommation d'énergie ²Épuisement des ressources ³¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques - éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Bornes de connexion automatiques Christa'L Mini.

■ Détails techniques

Bornes automatiques auto-extinguibles V0.

Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Température de travail (°C) : -25 à +50.

Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm².

Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.

Tension (V) : 400.

Intensité (A) : 24.

■ Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 12,5

Longueur (cm) : 9,8

Profondeur (cm) : 8

Poids net (kg) : 0,18

Poids brut (kg) : 0,25



3 700420 341611

■ Surconditionnement 1



x 48

Carton

Hauteur (cm) : 37

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 31

Poids net (kg) : 15

Poids brut (kg) : 12,28



3 700420 347125

■ Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 125

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 221



3 701395 153933