

Borne de connexion CHRISTA'L MINI 2 entrées (x 100)



Caractéristiques

Référence : **BIZ 300 602**Nombre d'entrées : **2**Couleur : **Violet**Conditionnement par boîte : **100**Code fournisseur article : **624**

Normes

✓ EN 60998-2-2

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique


41.40
(en g eq. CO₂)
Consommation d'eau ¹
427.00
(en L.)
Consommation d'énergie ²
0.53
(en kWh)
Épuisement des ressources ³
5.38E-4
(en g eq. Sb)
¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Bornes de connexion automatiques Christa'L Mini.

■ Détails techniques

Bornes automatiques auto-extinguibles V0.

Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).

Température de travail (°C) : -25 à +50.

Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm².

Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.

Tension (V) : 400.

Intensité (A) : 24.

■ Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 12,5

Longueur (cm) : 9,8

Profondeur (cm) : 5,2

Poids net (kg) : 0,08

Poids brut (kg) : 0,15



3 780428 341684

■ Surconditionnement 1



x 72

Carton

Hauteur (cm) : 37,5

Longueur (cm) : 39

Profondeur (cm) : 31

Poids net (kg) : 10,8

Poids brut (kg) : 10,1



3 780428 347895

■ Surconditionnement 2



x 1 296

Palette

Hauteur (cm) : 126

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 194



3 781395 153902