

Borne de connexion CHRISTA'L MINI 10 entrées (x 50)



Caractéristiques

Nombre d'entrées : **10**
 Couleur : **Vert**
 Conditionnement par boîte : **50**
 Code fournisseur article : **624**

Normes

✓ EN 60998-2-2

Avantages

- Point test pour contrôle rapide de la connexion.

Marques de conformité



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Réchauffement climatique



41.40
(en g eq. CO₂)

Consommation d'eau ¹

427.00
(en L.)

Consommation d'énergie ²

0.53
(en kWh)

Épuisement des ressources ³

5.38E-4
(en g eq. Sb)

¹ Volume net d'eau douce consommée - ² Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - ³ Épuisement des ressources abiotiques – éléments

* Données vérifiées et publiées sur PEP ecopassport

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif

Bornes de connexion automatiques Christa'L Mini.

Détails techniques

Bornes automatiques auto-extinguibles V0.
 Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
 Température de travail (°C) : -25 à +50.
 Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm².
 Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.
 Tension (V) : 400.
 Intensité (A) : 24.

Mode d'utilisation

1. Dénudage sur 11 mm.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 12,5
 Longueur (cm) : 9,8
 Profondeur (cm) : 8
 Poids net (kg) : 0,14
 Poids brut (kg) : 0,21



3 700420 341635

Surconditionnement 1



x 48

Carton

Hauteur (cm) : 37
 Longueur (cm) : 39
 Profondeur (cm) : 31
 Poids net (kg) : 15,1
 Poids brut (kg) : 11



3 700420 347156

Surconditionnement 2



x 864

Palette

Hauteur (cm) : 125
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids brut (kg) : 218



3 701395 153964