# Fiche technique du produit

Spécifications

## Odace Styl - plaque 1 poste anthracite

S540702

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Plaque de finition |
| **Design** | Styl |
| **Nuance de la couleur** | Anthracite |
| **Type d'emballage** | Film plastique-boîte |
| **Type de cadre** | Simple |
| **Nombre de postes** | 1 poste |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Montage de l'appareil** | Affleurant |
| **Mode de fixation** | Clipsable |
| **Finition de la surface** | Mat |
| **Traitement de surface** | Peint |
| **Matière** | Plastique anti-UV: plaque de finition |
| **Hauteur** | 85 mm |
| **Largeur** | 85 mm |
| **Profondeur** | 10 mm |
| **Poids du produit** | 0,01264 kg |
| **Tenue aux chocs IK** | IK04 |
| **Degré de protection IP** | IP21 D |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Certifications du produit** | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Température ambiante de fonctionnement** | 5…45 °C |
| **Normes** | 2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 1,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 8,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 8,500 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 13,000 g |
| **Type d'emballage 2** | BB1 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 10 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 5,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 8,900 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 36,800 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 194,000 g |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 240 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 5,437 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
| Emballage sans plastique | Non |
| Directive UE RoHS | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Règlementation REACh | Déclaration REACh |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil Économie Circulaire | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise | No |
| Cradle to Cradle | Bronze |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

# Fiche technique du produit

# S540702

# Fiche technique du produit

# S540702

# Fiche technique du produit

# S540702