

FARY

DOWNLIGHT BASCULANT

En acier et aluminium thermo-laqué.
Driver non dimmable ou dimmable déporté.
Refroidisseur passif.
Réflecteur métallisé.
Fixation au plafond par 2 ressorts.

IRC > 80 ou 90

APPLICATION

Bureaux, circulations, magasins, hôtellerie, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



Normes


CE		F	0,8 kg		35°	5 ans	23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°	RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)
----	--	---	--------	--	-----	-------	------------------------------------	--

Garantie

Option

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K			4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W
45 W	3000 K	6145 lm	137 lm/W	5263 lm	117 lm/W
	3500 K			5420 lm	120 lm/W
	4000 K	6451 lm	143 lm/W	5533 lm	123 lm/W


13 - 27W



160 x 160

145 x 145

40 - 45W



160 x 160

145 x 145

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W / 45 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°

FARY



Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	566203-(.)	566013-(.)	566023-(.)
	4000 K	566204-(.)	566014-(.)	566024-(.)
	3500 K	566205-(.)	566015-(.)	566025-(.)
27 W IRC >80	3000 K	566123-(.)	566033-(.)	566043-(.)
	4000 K	566124-(.)	566034-(.)	566044-(.)
	3500 K	566125-(.)	566035-(.)	566045-(.)
40 W IRC >80	3000 K	566503-(.)	566053-(.)	566063-(.)
	4000 K	566504-(.)	566054-(.)	566064-(.)
	3500 K	566505-(.)	566055-(.)	566065-(.)
39 W IRC >80	3000 K	566393-(.)	566073-(.)	566083-(.)
	4000 K	566394-(.)	566074-(.)	566084-(.)
	3500 K	566395-(.)	566075-(.)	566085-(.)
45 W IRC >80	3000 K	566573-(.)	566093-(.)	566103-(.)
	4000 K	566574-(.)	566094-(.)	566104-(.)
	3500 K	566575-(.)	566095-(.)	566105-(.)

ON / OFF

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	567193-(.)	567203-(.)	567213-(.)
	4000 K	567194-(.)	567204-(.)	567214-(.)
	3500 K	567195-(.)	567205-(.)	567215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	567273-(.)	567283-(.)	567293-(.)
	4000 K	567274-(.)	567284-(.)	567294-(.)
	3500 K	567275-(.)	567285-(.)	567295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	567403-(.)	567413-(.)	567423-(.)
	4000 K	567404-(.)	567414-(.)	567424-(.)
	3500 K	567405-(.)	567415-(.)	567425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	567393-(.)	567433-(.)	567443-(.)
	4000 K	567394-(.)	567434-(.)	567444-(.)
	3500 K	567395-(.)	567435-(.)	567445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	567453-(.)	567463-(.)	567473-(.)
	4000 K	567454-(.)	567464-(.)	567474-(.)
	3500 K	567455-(.)	567465-(.)	567475-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	576193-(.)	576203-(.)	576213-(.)
	4000 K	576194-(.)	576204-(.)	576214-(.)
	3500 K	576195-(.)	576205-(.)	576215-(.)
27 W IRC >80	3000 K	576273-(.)	576283-(.)	576293-(.)
	4000 K	576274-(.)	576284-(.)	576294-(.)
	3500 K	576275-(.)	576285-(.)	576295-(.)
40 W IRC >80	3000 K	576403-(.)	576413-(.)	576423-(.)
	4000 K	576404-(.)	576414-(.)	576424-(.)
	3500 K	576405-(.)	576415-(.)	576425-(.)
39 W IRC >80	3000 K	576393-(.)	576433-(.)	576443-(.)
	4000 K	576394-(.)	576434-(.)	576444-(.)
	3500 K	576395-(.)	576435-(.)	576445-(.)
45 W IRC >80	3000 K	576453-(.)	576463-(.)	576473-(.)
	4000 K	576454-(.)	576464-(.)	576474-(.)
	3500 K	576455-(.)	576465-(.)	576475-(.)

DALI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	582193-(.)	582203-(.)	582213-(.)
	4000 K	582194-(.)	582204-(.)	582214-(.)
	3500 K	582195-(.)	582205-(.)	582215-(.)
27 W IRC >90	3000 K	582273-(.)	582283-(.)	582293-(.)
	4000 K	582274-(.)	582284-(.)	582294-(.)
	3500 K	582275-(.)	582285-(.)	582295-(.)
40 W IRC >90	3000 K	582403-(.)	582413-(.)	582423-(.)
	4000 K	582404-(.)	582414-(.)	582424-(.)
	3500 K	582405-(.)	582415-(.)	582425-(.)
39 W IRC >90	3000 K	582393-(.)	582433-(.)	582443-(.)
	4000 K	582394-(.)	582434-(.)	582444-(.)
	3500 K	582395-(.)	582435-(.)	582445-(.)
45 W IRC >90	3000 K	582453-(.)	582463-(.)	582473-(.)
	4000 K	582454-(.)	582464-(.)	582474-(.)
	3500 K	582455-(.)	582465-(.)	582475-(.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)

LEDS SPÉCIFIQUES

			FLUX	LM/W	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOUCHERIE		(45W)	3181 lm	71 lm/W	566BC4-(.)	566BC3-(.)	566BC2-(.)
BOULANGERIE	Ø 21	(45W)	4855 lm	108 lm/W	566B24-(.)	566B23-(.)	566B22-(.)
BOULANGERIE	Ø 17	(40W)	3848 lm	96 lm/W	566B14-(.)	566B13-(.)	566B12-(.)
POISSONNERIE		(39W)	4620 lm	118 lm/W	566PO4-(.)	566PO3-(.)	566PO2-(.)
TEXTILE	IRC >90	(39W)	4256 lm	109 lm/W	566TE4-(.)	566TE3-(.)	566TE2-(.)
ART	IRC 98	(39W)	4045 lm	104 lm/W	566AR4-(.)	566AR3-(.)	566AR2-(.)