CLEAVER OPTIQUE AUTOMATIQUE
GGM CLEAV02

Ce cleaver optique professionnel allie simplicité d'utilisation et qualité de coupe.
Il permet en une seule opération de cliver et déposer la fibre optique dans un récupérateur de débris.
Idéal pour la mise en oeuvre d'épissures ou connecteurs pré-fibrés.

CARACTÉRISTIQUES

- Compact et léger
- Lame de haute précision (16 positions de clivage)
- Lame métal
- Récupérateur de débris intégré
- Corps traité anti-rayures
- Durée de vie de la lame deux fois plus importante que les cleavers manuels (50 000 coupes)
- Diamètre de fibre compatible : 125 µm silice
- Diamètre de gaine compatible : 250 à 900 µm
- Déviation de l'angle de clivage : ±0,5°
- Longueur de clivage : 5 à 20 mm
- Dimension : 88 x 55 x 48 mm
- Poids : 400 g

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM PROTHERM060	Protection d'épissure thermo-réctractable 60 mm
GGM PROTHERM045	Protection d'épissure thermo-réctractable 45 mm
GGM 161050PK	Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique (lot de 50 pcs)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM CLEAV02	Cleaver automatique de précision pour fibre optique 250/900 µm