

PRODUCT-DETAILS

226221K

PRIMO3 ET 60L A



Informations générales

Extension du type de produit	226221K
Code de produit	7TCA091720R0032
EAN	5415022263084
Description courte	PRIMO3 ET 60L A
Description longue	PRIMO3 Etanche 60L Autotestable, évacuation, autonomie 1h

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4795
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5232
---	-----------------

Technique

Application	Commercial
-------------	------------

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Suitable for through wiring
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED échangeable
Type de marquage	InsérerFeuille Plaque
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	46 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0956
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	1.86984 lb 848 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm

Commande	
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
UPC	075114181495

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0920

Installation	
Instructions et manuels	9AKK107045A0941

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0906

Classifications	
ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories	
Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting	

