

PRODUCT-DETAILS

442605K

PRIMO3 ET 230/60L



Informations générales

Extension du type de produit	442605K
Code de produit	7TCA091720R0043
EAN	5415022263305
Description courte	PRIMO3 ET 230/60L
Description longue	PRIMO3 Etanche 230/60L - Luminaire pour source centrale - Evacuation - Conventionnel

Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4832
--	-----------------

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5236
---	-----------------

Technique

Application	Commercial
-------------	------------

Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	1.2 W
Alimentation	Source (source centrale)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Bouton test
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 45 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Nombre de batteries	0

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 -30 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0958
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	265 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.450 kg
UPC	075114181716

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0938

Installation

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A0901
Marketing Video	9AKK108466A1154

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

