

---

PRODUCT-DETAILS

# 246405K

## PRIMO3 ET 10L A



---

### Informations générales

Extension du type de produit	246405K
Code de produit	7TCA091720R0038
EAN	5415022263121
Description courte	PRIMO3 ET 10L A
Description longue	PRIMO3 Etanche 10L Autotestable, Habitation 5 heures

---

### Valeur Circulaire

Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4793
--	-----------------

---

### Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A5232
---	-----------------

---

### Technique

Application	Commercial
-------------	------------

Fonction	Logement
Tension nominale ( $U_r$ )	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	8 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Courant contrôlé
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	134 g
Nombre de batteries	1

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Informations environnementales	9AKK107045A0953
Water Protection Designation	Water Proof

## Dimensions

Produit Largeur Net	61 mm
Produit Hauteur Net	112 mm
Produit Longueur Net	66 mm
Poids net	.099225 lb 45 g
Profondeur d'encastrement ( $t_2$ )	265 mm

---

## Commande

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.510 kg
UPC	075114181532

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425
Certificat NF	9AKK107045A0924

---



---

## Installation

---

Instructions et manuels	9AKK107045A0941
-------------------------	-----------------

---



---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK107045A1369
--	-----------------

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056080
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

