

Hotte

Réf. : SHT4630X



Les plus produits

Hotte Télescopique Une manière élégante d'intégrer une hotte en toute discrétion dans sa cuisine.

Eclairage par LED Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Filtre cassette en aluminium En aluminium, une fois saturé, il se retire sans effort et se glisse dans votre lave-vaisselle.

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SHT4630X
Code EAN	3660767939196
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte encastrable/télescopique
Type de design	Télescopique
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livree en	A extraction
Puissance total des moteurs (W)	115
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	
Nombre de turbines	-32767

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kWh)	55,3
Classe d'efficacité énergétique	C
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	272
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	400
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	133
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	144
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	60
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	70
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Classe d'efficacité lumineuse	D
Intensité lumineuse (Lux)	78
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

COMMANDES ET ECLAIRAGE

Type de commandes	Bouton poussoir
Nombre de vitesses	3
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	Led
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	6

Hotte

Réf. : SHT4630X

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Eclairage;Marche/Arrêt;Vitesse
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	
Référence du kit de recyclage	AFC -36
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	120
Défecteur	
Clapet anti retour	

INSTALLATION	
Fusible (A)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	180X598X280
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	240X650X358
Poids net (kg)	6.6
Poids brut (kg)	8.1

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	